



Плита нагревательная ПЛ-01

Производитель: Томьаналит

Модель: ПЛ-01

<https://assa-group.ru/nagrevatel'naja-plita-pl-1>

Особенности нагревательной плиты ПЛ-01

- Установка и контроль температуры и времени
- Индикатор горячей поверхности
- Информативный графический дисплей
- Контроль скорости нагрева
- Равномерный нагрев поверхности

Два режима работы плиты позволяют поддерживать температуру нагревательной поверхности в течение заданного времени или без ограничения времени.

В ходе работы плиты пользователем могут быть изменены значения времени и/или температуры нагрева.

При отключении плиты сохраняются установки последнего режима работы. В целях безопасности эксплуатации плита имеет энергонезависимую защиту от перегрева и индикатор горячей поверхности, работающий и при отключенном сетевом выключателе.

- Конструкция нагревателя и PID-контроллер обеспечивают

высокую точность и равномерность температуры нагрева поверхности плиты.

- Нагревательная поверхность выполнена из дюралюминия, покрытого оксидом алюминия с помощью микродугового оксидирования и защитным слоем нанокерамики.
- Корпус плиты выполнен из коррозионностойкой стали.
- Конструкция плиты предохраняет корпус, электронные узлы и органы управления от пролива жидкостей на нагревательную поверхность.
- В комплект поставки плиты ПЛ-01 может быть включен лоток для песчаной бани.
- По предварительному согласованию на стадии заказа плита ПЛ-01 может быть дополнена функцией установки скорости разогрева плиты до заданной температуры.
- Плита ПЛ-01 соответствует требованиям безопасности технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Наименование	Значение
Диапазон рабочих температур нагревающей поверхности, °С	от 40 до 400
Точность установки температуры, °С	±1
Неравномерность температуры, °С	5
Покрытие рабочей поверхности плитки	Оксид алюминия, термостойкая эмаль
Материал нагревательной поверхности	Дюралюминий
Сопротивление изоляции цепей (при нормальных условиях), МОм	10
Потребляемая мощность, кВт, не более	1,5
Габаритные размеры плиты, мм	290x260x122
Размеры нагревательной	284x220

поверхности, мм
Масса, кг

4,7

Питание плиты осуществляется от 1-фазной сети переменного тока напряжением (230 ± 23) В частотой (50 ± 1) Гц.

<https://assa-group.ru/nagrevatel'naja-plita-pl-1>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.