



## Шкаф сушильный вакуумный 52 л UT-4660V

Производитель: **ULAB**

Модель: UT-4660V

<https://assa-group.ru/ut-4660v>

### Назначение :

Предназначены для высушивания, кондиционирования, лёгкого обжига, вулканизации и прочих операций термической подготовки и обработки.

### Достоинства модели:

Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.

Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic).

Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).

Смотровое окно двери выполнено из двойного стекла.

Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами.

Штуцер для инертных газов.

### Характеристики:

|                |    |
|----------------|----|
| Объем камеры л | 52 |
|----------------|----|

|                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Нагрев, °С                                                     | до 200                             |
| Вентиляция                                                     | вакуумирование                     |
| Предел вакуума                                                 | 133Pa                              |
| Контроллер                                                     | цифровой с LCD дисплеем            |
| Дискретность установки температуры оС                          | С 0,1                              |
| Дискретность установки времени таймера, мин                    | 1                                  |
| Таймер, мин                                                    | 99 часов 59 мин.                   |
| Неравномерность температуры по объему °С                       | ±1                                 |
| Материал камеры                                                | нержавеющая сталь                  |
| Материал корпуса                                               | сталь, покрытая порошковой краской |
| Стандартное/максимальное количество устанавливаемых полок, шт. | 2/2                                |
| Совокупная нагрузка, кг                                        | 15                                 |
| Материал полка                                                 | алюминиевый сплав                  |
| Клапан для инертных газов                                      | есть                               |
| Вакуумный насос                                                | запрашивается дополнительно        |
| Система очистки воздуха                                        | нет                                |
| Размеры камеры см                                              | 42x37x34                           |
| Мощность кВт                                                   | 1,4                                |
| Габаритные размеры, см                                         | 56x54x68                           |
| Размеры в упаковке, см                                         | 74*64*84(h) см                     |
| Масса, кг                                                      | 67                                 |
| Упаковка                                                       | гофрокартон                        |
| Электропитание                                                 | 220В, 50/60 Гц                     |

### Комплект поставки:

- Вакуумный шкаф: 1 шт.
- Внутренняя полочка: 2 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Предохранитель: 2 шт.

- Вакуумная трубка: 1 метр
- Паспорт и руководство по эксплуатации: 1 шт.

<https://assa-group.ru/ut-4660v>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.