



Шкаф сушильный (120 л / 320°C) ПЭ-4630М

Производитель: ЭКРОС

Модель: ПЭ-4630М

<https://assa-group.ru/shkaf-sushilnyj-pe-4630m>

Предназначен для сушки различных изделий, обработки инструментов и образцов, а так же для проведения различных лабораторных исследований, требующих поддержания стабильной температуры.

Микропроцессорный блок управления режимами нагрева, поддержания температуры и работы вентилятора. Дополнительная защита от перегрева. Рабочая камера из нержавеющей стали. Эффективная теплоизоляция.

Технические характеристики:

- Рабочий диапазон температуры от +50 до +300 °C;
- Точность измерения температуры в диапазоне задания 50?200°C, $\pm 2,5$ °C;
- Точность поддержания температуры в диапазоне задания 50?200°C, $\pm 2,5$ °C;
- Неравномерность распределения температуры по объёму рабочей камеры (в установившемся рабочем режиме при температуре 100°C) $\pm 2,5$ °C;
- Отклонение температуры в рабочей камере от заданного значения $\pm 1,0$ °C (при 100 °C);

- Дискретность задания и индикации значений температуры в рабочей камере 1,0 °С;
- Объем рабочей камеры 113 л;
- Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок 2/7 шт;
- Габариты шкафа (ШхВхГ) - 820х890х660 мм;
- Размер рабочей камеры (ШхВхГ) - 550х500х410 мм;
- Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 2500 ВА;
- Масса не более 70 кг.

Стандартная комплектация:

- Шкаф - 1 шт;
- Полка - 2 шт.

Транспортные данные/габариты/вес:

ДхШхВ 885х735х1005 Вес 92 кг

<https://assa-group.ru/shkaf-sushilnyj-pe-4630m>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.