

Сушильный шкаф TR 60 - TR 1050



Производитель: **Nabertherm**

Модель: TR 60 - TR 1050

<https://assa-group.ru/sushilnye-shkafy-tr-60-tr-1050>

При максимальной рабочей температуре 300 °С и ускоренной циркуляции воздуха сушильные шкафы обеспечивают отличную однородность температуры, выделяющую их среди многих конкурирующих моделей. Их можно использовать для решения самых разнообразных задач, например сушки, стерилизации или хранения при повышенной температуре. Короткие сроки поставки обеспечиваются наличием огромных запасов стандартных моделей.

- Тмакс 300 °С
- Диапазон рабочих температур: от + 5 °С выше температуры в помещении до 300 °С
- Модели TR 60 - TR 240 выполнены как настольные модели
- Модели TR 450 - TR 1050 выполнены как напольные модели
- Горизонтальная усиленная циркуляция воздуха дает однородность температуры лучше, чем ΔT 8 K
- Камера из нержавеющей стали, сплав 304 (AISI)/материал 1.4301 (DIN), устойчив к коррозии, легко чистится
- Большая ручка для удобного открывания и закрывания двери
- Загрузка на нескольких уровнях с помощью колосниковых решеток (количество колосниковых решеток, см. таблицу справа)

- Большая, широко открывающаяся поворотная дверца, навешивается с правой стороны, с быстродействующим запором для моделей TR 60 - TR 450
- Двустворчатая поворотная дверца с быстродействующими запорами для TR 1050
- TR 1050 оснащен транспортировочными роликами
- Плавная регулировка воздухоотвода на задней стенке с управлением спереди
- Регулировка микропроцессора ПИД с системой самодиагностики
- Малошумная работа системы нагрева с полупроводниковыми реле

Дополнительное оснащение

- Регулируемый ограничитель температуры с настраиваемой температурой отключения для термического класса защиты 2 согласно EN 60519-2 в качестве защиты от перегрева для печи и изделий
- Плавная регулировка числа оборотов системы циркуляции воздуха
- Смотровое окошко для наблюдения за усушкой
- Другие колосниковые решетки со вставными рейками
- Боковой ввод
- Приемная ванна из высококачественной стали для защиты внутреннего пространства печи
- Защитные устройства согласно EN 1539 для партий, содержащих растворители до модели TRS 240, достижимая однородность температуры +/- 8 °C
- Транспортировочные ролики для модели TR 450
- Многочисленные возможности приведения в соответствие с требованиями заказчика
- Возможность расширения для удовлетворения требований к качеству согласно AMS 2750 E или FDA
- Управление процессом и документирование с помощью пакета программ Controltherm MV

Технические характеристики сушильных шкафов Nabertherm TR 60 - TR 1050:

Модель	Тма кс	Внутренние размеры в мм			Объем	Внешние размеры в мм			Потребляемая мощность/кВт²	Электросеть*	Вес в кг	Колосники в мп.л.с.	Колосники в макс.	Общая нагрузка в кг
		ш	г	в		в	л	ш						
TR 60	300	450	380	350	60	700	650	690	3,1	1-фазное	90	1	4	120
TRS 60	260	450	360	350	57	700	680	690	6,3	3-фазное	92	1	4	120
TR 120	300	650	380	500	120	900	650	840	3,1	1-фазное	120	2	7	150
TRS 120	260	650	360	500	117	900	680	840	6,3	3-фазное	122	2	7	150
TR 240	300	750	550	600	240	1000	820	940	3,1	1-фазное	165	2	8	150
TRS 240	260	750	530	600	235	1000	850	940	6,3	3-фазное	167	2	8	150
TR 450	300	750	550	1100	450	1000	820	1440	6,3	3-фазное	235	3	15	180
TR 1050	300	1200	630	1400	1050	1470	955	1920	9,3	3-фазное	450	4	14	250

Модель	Тма	Внутренние размеры в мм			Объем	Внешние размеры в мм			Потребляемая мощность/кВт ²	Элементы осет	Вес в кг	Кол-во основ. решетки в мпл.с.	Кол-во основ. решетки макс.	Общая нагрузка рузк а
°C	ш	г	в	вл	Ш	Г	В	кВт ²	ное			ко	макс	макс

¹Нагрузка на этаж макс. 30 кг *Указания по напряжению питания см. страницу 60

²Общая потребляемая мощность увеличивается при использовании устройств согласно EN 1539 в качестве дополнительного оборудования

<https://assa-group.ru/sushilnye-shkafy-tr-60-tr-1050>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.