



Испытательная камера серии МК

Производитель: **Binder**

Модель: МК

<https://assa-group.ru/binder-mk>

СЕРИЯ МК: ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАДАЧ

- Запатентованная APT.line® камера предварительного нагрева с электронным контролем;
- Микропроцессорный MCS контролер с возможностью сохранения в памяти 25 программ по 100 сегментов в каждой (всего не более 500 программных сегментов);
- Часы с индикацией реального времени;
- Программируемая защита испытуемых материалов от образования конденсата;
- Встроенное в дверь окно с подогревом и внутреннее освещение камеры;
- Устройство защиты от перегрева с независимой регулировкой, класс 2 (DIN 12880) с визуальным и звуковым сигналом при превышении температуры;
- Экологически безопасный хладагент R 404a;
- Интерфейс RS 422 для программного обеспечения APT-COM® DataControlSystem.

Технические характеристики испытательных камер Binder серии МК

Модель	МК 53	МК 240	МК 720
Габариты/вес			
Внешние габариты ¹ ШхВхГ, мм	740x1242x794	1160x1613x962	1381x1997x1038
Размеры камеры ШхВхГ, мм	402x402x330	800x600x500	1000x1168x600
Размеры смотрового окна ШхВ, мм	280x280	500x360	360x760
Объем камеры, л	53	240	700
Диаметр вытяжного канала, мм	52		
Количество дверей	1	1	1
Количество полок (станд./макс.)	2/5	2/6	2/14
Нагрузка на полку, кг	15	30	40
Общая допустимая нагрузка, кг	40	70	120
Вес, кг	150	300	460
Температурные характеристики			
Допустимый диапазон внешней температуры, °С	-40 ² - 180		

Погрешность	0,8	1	1
температуры,	0,7	0,8	1
±°C	0,4	0,7	1
при -40°C	0,8	1,6	1,9
при -10°C	1,2	0,8	1
при 0°C	2	2,3	2,5
при 20°C			
при 70°C			
при 150°C			
Колебание	0,3		
температуры,			
±°C			
Время восстан	5	8	11
овления	1	2	3
температуры	5	7	9
после			
открытия			
двери на 30			
сек., мин			
при -10°C			
при 70°C			
при 150°C			
Средняя	5,2	4,2	3
скорость			
нагрева			
согласно IEC			
60068-3-5,			
К/мин			
Средняя	5	2,5	2,3
скорость			
охлаждения			
согласно IEC			
60068-3-5,			
К/мин			
Время нагрева	52	60	85
от -40°C до			

180°C, мин

Время	105	135	180
--------------	------------	------------	------------

**охлаждения от
180°C до -40°C,
мин**

Электрические характеристики

Электропитание	230В(1N) ~ 50/60Гц	400В(3N) ~ 50/60Гц	400В(3N) ~ 50/60Гц
Мощность, Вт	2600	4000	6000
Защита в соответствии с EN 50529	IP 20		

Энергопотребление, Вт при 20°C	1020	1750	2100
---------------------------------------	------	------	------

Уровень шума, 59 dB(A)	62	65	
-------------------------------	----	----	--

Индивидуально протестировано в соответствии с VDE 0113	✓	✓	✓
---	---	---	---

**соответствии с
VDE 0113**

Каталожный номер	9020-0006	9020-0021	9020-0027
-------------------------	------------------	------------------	------------------

¹ - плюс 100 мм для ручки двери и вытяжного канала;

² - действительно при температуре окружающей среды до 25°C.

<https://assa-group.ru/binder-mk>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.