



## **pH-метр/кондуктометр/ оксиметр Inolab Multi 9420 / 9430**

Производитель: **HANNA  
Instruments**

Модель: Inolab 9420 / 9430

<https://assa-group.ru/inolab-multi-9420-9430>

### **Двухканальный цифровой InoLab Multi 9420 и трехканальный InoLab Multi 9430.**

Лабораторные приборы с интеллектуальными цифровыми датчиками. Цифровые датчики на основе проверенных временем решений хранят в памяти калибровку и выполняют все необходимые вычисления.

Предусмотрена возможность использования специальных pH/ОВП и ионоселективных электродов посредством специального DIN или BNC адаптера.

Приборы имеют прочный корпус с антибактериальным покрытием и цветной дисплей.

### **Характеристики**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| pH                  | -2,000 – 20,000          |
| mV                  | ± 1250,0; ±2000          |
| pH/mV , температура | -5,0 – 105,0 °C          |
| Проводимость        | 10 мкСм/см – 2000 мСм/см |

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Дополнительно                              | 0,0 – 19,99 мкСм/см<br>с $K=0,1 \text{ см}^{-1}$ |
| Удельное сопротивление                     | 0,00 – 30 мΩ•см                                  |
| Соленость                                  | 0,0 – 70,0 по таблицам IOT                       |
| Солесодержание (TDS)                       | 0 – 1999 мг/л<br>0 – 19,99 г/л                   |
| Проводимость (температура)                 | -5,0 – 105,0°C                                   |
| O <sub>2</sub> (оптический)                | 0,00 – 20,00 мг/л                                |
| O <sub>2</sub> (оптический) насыщение      | 0 – 200,0%                                       |
| O <sub>2</sub> (оптический) парц. давление | 0 – 400,0 гПа                                    |
| O <sub>2</sub> (оптический), температура   | 0,0 – 50,0°C                                     |
| Питание                                    | 4x1,5 В АА батарейки или от адаптера             |

Предусмотрена защита настроек паролем, соответствует (GLP)  
Память 500 / 10 000 результатов; данные сохраняются вручную  
или автоматически.

<https://assa-group.ru/inolab-multi-9420-9430>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.