



## Орбитальный шейкер Lab dancer

Производитель: IKA

Модель: Lab dancer

<https://assa-group.ru/lab-dancer>

Компактный экономичный шейкер. Предназначен для использования с пробирками и другими лабораторными сосудами небольших размеров (до 30 мм в диаметре). Отличается удобством и простотой обслуживания.

Высокая эффективность перемешивания. Функция работы при нажатии. Частота вращения 2800 об/мин. Максимальная нагрузка 0,1 кг. Верхняя часть корпуса и гнездо для пробирки выполнены из инертного пластика. Устойчивость на рабочей поверхности благодаря литому цинковому основанию корпуса. Блок питания на 12 В в комплекте поставки.

### Технические характеристики:

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Тип движения                                    | орбитальное |
| Диаметр орбиты, мм                              | 4,5         |
| Максимальная нагрузка, кг                       | 0,1         |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1,2         |
| Номинальная выходная мощность двигателя, Вт     | 0,8         |

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Допустимая длительность непрерывной работы, %                                   | 100                  |
| Частота вращения, об/мин                                                        | 2800 (фиксированная) |
| Индикатор частоты вращения                                                      | нет                  |
| Таймер, с                                                                       | нет                  |
| Дисплей таймера                                                                 | нет                  |
| Сенсорное управление                                                            | да                   |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм                                                  | 100x70x100           |
| Вес, кг                                                                         | 0,55                 |
| Допустимый диапазон температуры окружающей среды, °С                            | +5...+40             |
| Допустимая относительная влажность, %                                           | 80                   |
| Класс защиты в соответствии с DIN EN 60529                                      | IP 40                |
| Питание, В / Гц / Вт                                                            | 100/240 - 50/60 - 30 |
| <a href="https://assa-group.ru/lab-dancer">https://assa-group.ru/lab-dancer</a> |                      |

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.