

Магнитная мешалка RCT basic

Производитель: IKA

Модель: RCT basic

<https://assa-group.ru/rct-basic>



**Магнитная мешалка RCT basic safety control IKAMAG:
с подогревом до 360°C, объем 20 л, материал
платформы алюминиевый сплав**

Особенности:

Мешалка магнитная с подогревом, оборудована штекерным разъемом DIN 12878 для подключения контактного термометра, например, IKATRONa ETS-D 4 fuzzy.

Закрытая конструкция гарантирует длительную службу прибора.

Имеется защитный чехол Н 99.

Технические характеристики:

Максимальный объем по воде, л	20
Номинальная входная/выходная мощность, Вт	12/5
Диапазон скорости, об/мин	50 ... 1500
Максимальные размеры	80/10

магнитного якоря (Д х диам), мм
Мощность подогрева , Вт 600
Диапазон температур, °С 50...360
Размеры рабочей поверхности, диам. 135 мм
мм
Максимальная загрузка, кг 25
Габаритные размеры, мм 160x280x90
Масса, кг 2,4
<https://assa-group.ru/rct-basic>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.