

## Встряхиватель KS 130 control



Производитель: **IKA**

Модель: KS 130 control

<https://assa-group.ru/ks-130-control>

Маленький и тихий встряхиватель с длительным сроком службы и отличным вращательным движением для встряхивания до 2 кг.

- Электронная регулировка скорости и таймера
- Диодный дисплей для настройки скорости и времени
- Широкий выбор комбинаций приспособлений позволяет работать с сосудами практически любой формы и размера
- Цифровой дисплей отображает скорость, функцию таймера и режим работы
- Электронная регулировка таймера от 0 до 9 ч 59 мин или непрерывная работа M
- Интегрированное позиционирование в конечном положении (для автоматизированного роботизированного взятия проб)
- Все функции могут контролироваться и записываться при помощи labworldsoft®
- Доступна особая версия с функцией обратного вращения (на заказ)
- Приспособления в комплект не входят (заказываются отдельно)

|                                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Траектория встряхивания                                                                 | Орбитальная                            |
| Диаметр орбиты                                                                          | 4 mm                                   |
| Макс. встряхиваемый вес (с платформой)                                                  | 2.0 kg                                 |
| Потребляемая мощность привода                                                           | 45 W                                   |
| Производимая мощность привода                                                           | 10 W                                   |
| Разрешенное время во вкл. состоянии                                                     | 100 %                                  |
| Скорость мин.(регулируемая)                                                             | 80 rpm                                 |
| Диапазон вращающего момента                                                             | 0 - 800 rpm                            |
| Индикатор скорости                                                                      | ЖК монитор                             |
| Таймер                                                                                  | да                                     |
| Дисплей таймера                                                                         | ЖК монитор                             |
| Диапазон устанавливаемого времени                                                       | 1 - 599 min                            |
| Режим работы                                                                            | Работа по таймеру и непрерывная работа |
| Фиксация подвижных частей на встряхивателе                                              | да                                     |
| Размеры                                                                                 | 270 x 98 x 316 mm                      |
| Вес                                                                                     | 9.8 kg                                 |
| Допустимая температура окружающей среды                                                 | 5 - 50 °C                              |
| Допустимая относительная влажность                                                      | 80 %                                   |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529                                                      | IP 21                                  |
| Разъем RS 232                                                                           | да                                     |
| Аналоговый выход                                                                        | да                                     |
| Напряжение                                                                              | 220 - 240 / 100 - 120 V                |
| Частота                                                                                 | 50/60 Hz                               |
| Потребляемая мощность                                                                   | 45 W                                   |
| <a href="https://assa-group.ru/ks-130-control">https://assa-group.ru/ks-130-control</a> |                                        |

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.