

Нагревательная плитка C-MAG HP 7



Производитель: **IKA**

Модель: C-MAG HP 7

<https://assa-group.ru/c-mag-hp-7>

Новая нагревательная плитка с керамической рабочей поверхностью, обладающая высокой кислотостойкостью.

- Температурный диапазон: +50...+500°C. Мощность нагрева 1000 Вт.
- Защитный контур: отключает нагреватель, если температура превысит 550°C.
- Индикатор горячей поверхности: мерцанием светодиода предупреждает Пользователя о возможности ожога.
- Цифровой дисплей, позволяющий производить установки температуры с высокой точностью и повторяемостью.
- Контактный термометр: соединение с контактным термометром (ETS-D5) для прецизионного регулирования температуры среды.
- Керамическая нагревательная поверхность: цельная без швов нагревательная поверхность, обладающая высокой кислотостойкостью.

Технические данные:

Кол-во мест	1
Мощность нагрева	1000 W
Диапазон нагревания температур	50 - 500 °C
Контроль нагрева	Диодная линия
Разъем для подключения контактного термометра	ETS-D5
Объем, не более	10 l
Скорость нагрева ((1 l H ₂ O in H15)	5 K/min
Нагревательная пластина материал	Керамика
Нагревательная пластина размер	180 x 180 mm
Размеры	220 x 105 x 330 mm
Вес	5 kg
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Напряжение	230 / 120 / 100 V
Частота	50/60 Hz
Потребляемая мощность	1005 W
https://assa-group.ru/c-mag-hp-7	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.