



Ротационный испаритель RV 8 V-C

Производитель: **IKA**

Модель: RV 8 V-C

<https://assa-group.ru/rv-8-v-c>

Роторный испаритель со встроенной нагревающей баней HB 10 и с входящей в комплект стеклянной посудой с покрытием (1 л.).

Ручной подъемник двуручной конструкции позволяет точно настроить положение комплекта стекла. Цифровые дисплеи скорости вращения и температуры нагревательной бани позволяют полностью контролировать процесс дистилляции. Новый крепежный механизм облегчает замену испарительных колб.

Особенности:

- Ручной подъемник с безопасной функцией отрыва
- Водно-масляная баня с удобными ручками для переноски
- Кнопка блокировки температуры нагревательной бани
- Настраиваемый угол погружения
- Цифровые дисплеи скорости вращения и температуры нагревательной бани
- Управление одной рукой; симметричное управление
- Диапазон скоростей 5 - 300 об/мин
- Сниженное напряжение внутри устройства 24 В для дополнительной безопасности пользователя

- Полная совместимость с комплектами стекла для IKA RV 10
- Новый механизм крепления

Технические характеристики:

Тип конденсатора	вертикальный
Охлаждающая поверхность	1500 см ²
Тип привода	Постоянный ток
Диапазон вращающего момента	5 - 300 об/мин
Подъем	Вручную
Подъем	130 мм
Диапазон нагревания температур	Температура окр. среды - 180 °C
Мощность нагрева	1300 Вт
Колебание температур нагрева	±1 °C
Полезный макс. объем бани	3 л
Вакуумный регулятор интегрирован	нет
Размеры	510 x 490 x 345 мм
Вес	17,2 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Разъем RS 232	нет
Напряжение	220 - 240 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	1400 Вт
https://assa-group.ru/rv-8-v-c	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.