



Система очистки воды III типа Barnstead LabTower RO

Производитель: Thermo Fisher
Scientific

Модель: Barnstead LabTower RO

<https://assa-group.ru/barnstead-labtower-ro>

Системы очистки воды Thermo Scientific LabTower RO предназначены для получения воды III типа. LabTower RO укомплектованы 100 л интегрированным резервуаром для хранения воды. В линейке моделей представлены системы очистки воды с производительностью 20, 40 и 60 л/час. Благодаря системе Aquastop, защищающей оборудование от протечек оборудование просто в эксплуатации: пользователь может самостоятельно заменить все расходные элементы.

Особенности:

- Благодаря микропроцессорному контролю в реальном времени осуществляется мониторинг всех основных физико-химических параметров воды
- Значения проводимости или сопротивления воды постоянно выведены на рабочий экран системы
- Систему рекомендуется подключать к водопроводу через фильтры предварительной очистки
- Система мобильна и эргономична: прибор оборудован ножками-роликами, позволяющими перемещать его по лаборатории без дополнительных усилий со стороны

пользователя

- Реализованы два способа дозирования воды из системы: через финальный 0,2 мкм фильтр и непосредственно из интегрированного 100 л резервуара (необходим опциональный дозатор-диспенсер 50138221)
- Степень заполнения резервуара показана на рабочем дисплее системы в %
- Опционально резервуар для хранения воды может быть оборудован УФ лампой
- Интуитивно понятное и простое меню управления делает работу с системой чрезвычайно простой
- Встроенный резервуар имеет коническое дно, позволяющее максимально просто отбирать воду даже при минимальном заполнении резервуара

Области применения: приготовление растворов реagens, буферных растворов, не требующих аналитической чистоты, питание лабораторного оборудования

Требования к воде, используемой для питания

системы: водопроводная вода со стабилизированным уровнем жесткости или умягченная, проводимость <1500 $\mu\text{S}/\text{cm}$, концентрация свободного хлора <0,1 мг/л, индекс плотности взвешенных частиц (SDI) в единице объема воды <5, pH 4-11, температура 2-35°C

Описание системы	LabTower RO 20	LabTower RO 40	LabTower RO 60
Система LabTower RO для получения воды II типа с полным набором	50132390	50132391	50132392

**картриджей и
фильтров**

Физико-химические параметры воды 3 типа (RO)

**Производительность при 15°C,
л/ч**

20	40	60
----	----	----

Отбор воды из интегрированного резервуара под давлением 1,5 бар, л/ч

Удаление неорганических примесей, % >98

Удаление бактерий, % >99

Удаление общих примесей, % >99

Удаление общих примесей, %

<https://assa-group.ru/barnstead-labtower-ro>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.