



## Лабораторный термостат-редуктазник "ЛТР-24"

Производитель: [Сибагроприбор](#)

Модель: ЛТР-24

<https://assa-group.ru/ltr-24>

**Лабораторный термостат - редуктазник "ЛТР-24" может использоваться как:**

- **водяной термостат** для подогрева проб молока в колбах диаметром до 17 см (удобно использовать в пробоподготовке перед проведением измерений на анализаторах качества молока "Лактан 1-4")

- **термостат-редуктазник** для проведения редуктазной пробы по ГОСТ 9225-84 раздел 4.2 (выдерживание пробирок с молоком при температуре  $37 \pm 1$  °C в течении 1,5 часов)

- **водяной термостат** для проведение анализа жира по ГОСТ 5867-90 (выдерживание бутирометров в водяной бане при температуре  $65 \pm 2$  °C в течении 5 минут)

**Встроенный штатив позволяет размещать:**

- пробирки в количестве 24 шт
  - бутирометры в количестве 24 шт
  - колбы диаметром не более 17 см
- 
- Диапазон рабочих температур от температуры окружающей среды до 95°C
  - Точность поддержания температуры  $\pm 1$ °C
  - Объем бани – 8 литров
  - Габариты – 170\*230\*270 мм

- Материал - полированная нержавеющая сталь
- Сверху термостат закрывается специальной крышкой
- Термостат снабжен блоком управления для установки требуемой температуры и экраном для вывода значения текущей температуры
- Гарантия - 1 год

<https://assa-group.ru/ltr-24>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.