



Испытательные климатические камеры тепла-холода 64 (80,15 0,225,408,800,1000,150 0)CC

Производитель: **ERSTEVAK**

Модель: 64 (80,150,225,408,800,1
000,1500)CC

<https://assa-group.ru/64-80-150-225-408-800-1000-1500-cc>

Программируемые климатические камеры тепла-холода применяются для температурных испытаний изделий и материалов по заданной программе и циклу. Данные испытания позволяют определить работоспособность и ресурс, а также качество и надежность выпускаемой продукции. В качестве хладагентов используются озонобезопасные фреоны R404a и R23. Управление камерой интуитивно понятное, реализуется с помощью русифицированного контроллера с TouchScreen дисплеем Temi (Ю. Корея). Контроллер позволяет осуществлять программируемый режим работы и удаленное управление через ПК. Возможно протоколирование данных испытаний на съёмный носитель. Камеры снабжены смотровым окном из закалённого многослойного стекла с подогревом для предотвращения запотевания. Материал рабочей камеры – полированная нержавеющая сталь. Камеры позволяют осуществлять испытания по самым современным российским и международным стандартам.

Камеры тепла-холода (КТХ или КХТ) компании ERSTEVAK занимают

мало места, а также экономят значительное количество электроэнергии по сравнению с аналогичными моделями других производителей испытательных климатических камер.

Контроль температуры: от -70°C до +180°C

Технические характеристики

Модел ь	ERSTE VAK 64 CC	ERSTE VAK 80 CC	ERSTE VAK 150 CC	ERSTE VAK 225 CC	ERSTE VAK 408 CC	ERSTE VAK 800 CC	ERSTE VAK 1000 CC	ERSTE VAK 1500 CC
Полезн ый объем, л	64	80	150	225	408	800	1000	1500
Диапа зон те мпера тур	-70°C ~ 180°C							
Точнос ть под держа ния те мпера туры	±0,3°C ~ ±1,0°C	±0,1°C ~ ±0,5°C			±0,1°C ~ ±0,6°C			
Равном ерност ь темп ератур ы	±0,5°C ~ ±2,0°C	±0,5°C ~ ±1,5°C			±0,5°C ~ ±1,6°C			
Скорос	3,0°C ~ 5,0°C/мин							

ть про грева								
Скорос ть охл ажден ия	1,0°C ~ 2,0°C/мин							
Внутре нные р азмер ы ШхГхВ , мм	400	400	500	500	800	1000	1000	1200
	400	400	500	600	600	800	1000	1000
	400	500	600	750	850	1000	1000	1250
Внешн ие раз меры ШхГхВ , мм	680	700	800	800	1100	1300	1300	1500
	900	1220	1320	1420	1420	1620	1820	2300
	625	1450	1550	1700	1800	1980	1980	1600
Макси мальн ая заг рузка, кг/м ²	40	200		300		400		800
Уровен ь шума, дБ (А)	50	52	54	55	56	60	60	65
Электр опитан ие	230В±10% / 50 Гц 1ф				400В±10% / 50 Гц 3ф			
Мощно сть, кВт	4,2	4,8	5,9	7,5	8,9	11,6	13,5	15,5
Тип ох лажде ния	Воздушное							

<https://assa-group.ru/64-80-150-225-408-800-1000-1500-cc>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.