



Климатическая камера термоудара EVCLIM-100-3PA

Производитель: ERSTEVAK

Модель: EVCLIM-100-3PA

<https://assa-group.ru/evclim-100-3pa>

Климатические камеры термоудара (термошоковые камеры) применяются при испытаниях образца на температурную стойкость при быстром переходе из горячей температурной зоны в холодную. Температурный диапазон камеры -70...+200 °С. По требованию заказчика может быть поставлена камера с 1, 2 и 3 рабочими зонами, с подвижной или неподвижной рабочей зоной.

Технические характеристики

Объем рабочей зоны	100 л
Количество рабочих зон	Две
Внутренний размер рабочей зоны (ШхГхВ)	700х345х410 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1670х2055х2000 мм
Поддерживаемый диапазон температур в горячей зоне	+60 .. +200 °С
Поддерживаемый диапазон температур в холодной зоне	0 .. -80 °С
Система охлаждения камеры	Воздушная
Время нагрева до 200 °С	5 мин
Время охлаждения до -75 °С	90 мин

Технологические отверстия	2 шт. с левой стороны диаметром 100 мм
Дополнительный датчик температуры	Один дополнительный датчик для измерения температуры образца
Контроллер	Русифицированный ПЛК контроллер с 7" Touch Screen дисплеем

Холодильная система	Двухкаскадная на базе двух герметичных компрессоров Tecumseh (Франция).
Используемые фреоны	Озонабезопасные фреоны R23/R404A
Электропитание	3ф 380 В 50 Гц. Максимальная мощность 36 кВт.
Масса	950 кг

<https://assa-group.ru/evclim-100-3pa>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.