



## Вакуумный насос Rotavac Vario Control

Производитель: [Heidolph](#)

Модель: Rotavac Vario Control

<https://assa-group.ru/rotavac-vario-control>

Модель **Rotavac Vario Control** — трёхступенчатый мембранный насос с предельным вакуумом до 2 мбар. Хорошая альтернатива водоструйным вакуумным насосам в лаборатории, так как избавляет от необходимости использования водопроводной воды. Насос поставляется в собранном виде и готовый к эксплуатации. Идеально подходит для откачки легкоконденсирующихся паров благодаря наличию клапана газового балласта. Дополнительный конденсатор паров на выходе из насоса позволяет достичь практически 100% регенерации растворителя. Для защиты и продления срока службы насоса рекомендуется использование специальной ловушки на входе (склянки Вульфа).

## Особенности вакуумных насосов Rotavac Vario Control

- Технология VARIO обеспечивает точное регулирование вакуума и позволяет существенно продлить срок службы мембран.
- Насос разработан специально для использования с моделью Hei-VAP Precision.
- Все части насоса, контактирующие с откачиваемой средой,

выполнены из химически стойких материалов.

- Удобное управление кнопками вкл/выкл на передней панели.
- Не требует специального обслуживания и использования масла.

Параметр	Ед. изм.	Значение
Скорость откачки	м <sup>3</sup> /час	1,6
Предельный вакуум (абс.)	бар	2
Предельный вакуум (абс.), с газовым балластом	бар	4
Максимальная допустимое давление на выходе (абс.)	бар	1,1
Температурный интервал эксплуатации	°С	-10...+60 (при хранении) +10...+40 (в работе)
Допустимая относительная влажность	%	30...85
Номинальная мощность	Вт	180
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	дБА	<45
Скорость вращения	об/мин	400...1500
Штуцер (вход/выход)	мм	8
Размеры (Д×Ш×В)	мм	236×143×205
Вес	кг	6,5

<https://assa-group.ru/rotavac-vario-control>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.