



Моечная машина FlaskScrubber

Производитель: Labconco Corporation

Модель: FlaskScrubber

<https://assa-group.ru/flaskscrubber>

Моечная машина FlaskScrubber Glassware Washers компании Labconco разработана для мытья круглодонных, мерных колб, пипеток и другой узкогорлой посуды. Модельный ряд представлен двумя типами машин - FlaskScrubber и FlaskScrubber Vantage. Все модели имеют следующие характеристики:

- одна нижняя полка со штырями и клипсообразными держателями для посуды, которые легко вынимаются, так что можно загружать дополнительные штативы и подставки для различной лабораторной посуды (продаются отдельно)
- ЖК-информационный центр: возможность программирования работы моечной машины и отслеживание текущих циклов на мониторе
- встроенная память на 10 заводских и 2 пользовательские программы, откладываемый старт до 8 часов
- отсеки для добавления жидкого/порошкообразного моющего детергента и средства "против капель" для завершающего ополаскивания
- максимальный нагрев моющей воды до 93°C
- скорость циркуляции воды составляет 363 л/мин, что позволяет эффективно удалять стойкие загрязнения

- встроенный генератор пара для ещё более эффективной обработки посуды
- система сушки горячим воздухом с диапазоном температур 38-70°C
- сдвоенный насос для предотвращения перекрёстной контаминации воды для мытья и слива
- наличие в некоторых моделях смотрового окошка с подсветкой для наблюдения внутренней работы машины
- габариты: 62x70x87-92 см, 208/230 В, 50/60 Гц

Посудомоечные машины FlaskScrubber компании Labconco предназначены для очистки узкогорлой лабораторной посуды: круглодонных химических колб, пробирок и пипеток в лабораторных условиях.

Модельный ряд представлен двумя типами машин - FlaskScrubber и FlaskScrubber Vantage (для более тщательной очистки посуды).

Основные характеристики

- наличие одной нижней полки, снабжённой штырями и клипсообразными держателями, которые легко заменяются штативами и подставками для различной лабораторной посуды (штативы и подставки заказываются дополнительно)
- использование до 10 заводских программ и сохранение в памяти до 2 пользовательских программ с откладываемым стартом работы до 8 часов
- отдельные отсеки для жидкого или порошкообразного моющего детергента и средства для ополаскивания
- нагрев воды внутри системы до +93°C
- циркуляция воды осуществляется под напором со скоростью 363 л/мин, эффективно борясь со стойкими загрязнениями
- встроенный парогенератор обеспечивает дополнительную

термообработку

- возможна подача горячего воздуха с диапазоном температур 38-70°C для сушки посуды
- чтобы исключить перекрёстное смешивание воды, поступающей для мытья, и воды для слива, предусмотрен сдвоенный насос
- некоторые модели снабжены смотровым окошком с подсветкой для мониторинга внутренней работы системы
- габариты: 6 2x70x87-92 см, 208/230 В, 50/60 Гц

<https://assa-group.ru/flaskscrubber>

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.