



## Водяная баня TW2

Производитель: Julabo

Модель: TW2

<https://assa-group.ru/tw2>

TW-серия предлагает высококачественные водяные бани с микропроцессорной техникой и стабильностью температур  $\pm 0.2$  °С. Диапазон рабочих температур предлагает разнообразные возможности применения напр. обычное термостатирование проб, инкубация, проверка материалов, проверка на коррозию, термостатирование различных культур и т.д. Приборы полностью защищены от брызг и укомплектованы для удобного использования клавиатурой и (LED)-дисплеем. Защита от работы "в сухую", а также оптическая и звуковая система раннего аварийного оповещения гарантируют максимальную защиту для чувствительных объектов термостатирования. В качестве аксессуаров имеются штативы для пробирок, а также откидные крышки из Makrolon для защиты от пыли и для уменьшения парообразования.

### Ваши преимущества

- **Микропроцессорная техника с программируемым контроллером температуры PID.**
- Яркий (LED)-дисплей

- Брызгозащищенный выключатель
- Легкая в управлении брызгозащищенная клавиатура
- Резьбовой сливной кран для опорожнения ванны
- Фиксированно установленная защита от перегрева при 130 °С
- Вынимаемое дно
- В наличии разнообразные аксессуары и откидные крышки из Makrolon
- Возможность размещения: 2 штативов по 180 пробирок 12/13мм Ø соотв. 120 пробирок 15/16мм Ø
- Система раннего оповещения для защиты термостатируемых проб
- Возможность размещения: 1 штатив для пробирок

## **Характеристики**

### **Дисплей**

#### **Легкочитаемый**

Большой LED дисплей для фактической и заданной температур (разрешение 0.1 °С)

### **Управление**

#### **Экономия времени**

Удобная установка заданных значений

### **Управление температурой**

#### **Точно**

PID контроллер температур с предустановленными параметрами, стабильность  $\pm 0.02 \dots \pm 0.2$  °С

### **Функции предупреждения & защиты**

### **Только для негорящих жидкостей**

## Класс I (NFL) согл. DIN 12876-1

Номер для заказа	9550102
Серия	TW серия - водяные бани
Категория	Водяная баня
Диапазон рабочих температур (°C)	+20 ... +99.9
Стабильность температуры (°C)	±0.2
Разрешение дисплея	0.1 °C
Дисплей	LED
Мощность нагрева (кВт)	1
Отверстие / глубина ванны Ш x Д15 x 13 / 11 / Г (см)	
Объем заполнения (литры)	1 ... 2
Допустимая окружающая температура	5...40 °C
Габариты Ш x Д x В (см)	17 x 16 x 26
Вес (кг)	3.5
Классификация согл. DIN12876-1	Класс I (NFL)
Крышка для ванны	опционально
Сигнал тревоги	оптически
<a href="https://assa-group.ru/tw2">https://assa-group.ru/tw2</a>	

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических



+7 499 490-02-72  
zapro@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых  
53/2, оф. 804  
[www.assa-group.ru](http://www.assa-group.ru)

вопросах.