



Водяная баня TW8

Производитель: **Julabo**

Модель: TW8

<https://assa-group.ru/tw8>

TW-серия предлагает высококачественные водяные бани с микропроцессорной техникой и стабильностью температур ± 0.2 °C. Диапазон рабочих температур предлагает разнообразные возможности применения напр. обычное термостатирование проб, инкубация, проверка материалов, проверка на коррозию, термостатирование различных культур и т.д. Приборы полностью защищены от брызг и укомплектованы для удобного использования клавиатурой и (LED)-дисплеем. Защита от работы "в сухую", а также оптическая и звуковая система раннего аварийного оповещения гарантируют максимальную защиту для чувствительных объектов термостатирования. В качестве аксессуаров имеются штативы для пробирок, а также откидные крышки из Makrolon для защиты от пыли и для уменьшения парообразования.

Ваши преимущества

- Микропроцессорная техника с программируемым контроллером температуры PID.
- Яркий (LED)-дисплей
- Брызгозащищенный выключатель
- Легкая в управлении брызгозащищенная клавиатура

- Резьбовой сливной кран для опорожнения ванны
- Фиксированно установленная защита от перегрева при 130 °C
- Вынимаемое дно
- В наличии разнообразные аксессуары и откидные крышки из Makrolon
- Возможность размещения: 2 штативов по 180 пробирок 12/13мм Ø соотв. 120 пробирок 15/16мм Ø
- Акустическая и звуковая система оповещения для функции отключения
- Вынимаемое дно
- Возможность размещения: 2 штатива для пробирок

Характеристики

Дисплей

Легкочитаемый

Большой LED дисплей для фактической и заданной температур (разрешение 0.1 °C)

Управление

Экономия времени

Удобная установка заданных значений

Управление температурой

Точно

PID контроллер температур с предустановленными параметрами, стабильность $\pm 0.02 \dots \pm 0.2$ °C

Функции предупреждения & защиты

Только для негорящих жидкостей

Класс I (NFL) согл. DIN 12876-1

Номер для заказа	9550108
Серия	TW серия - водяные бани
Категория	Водяная баня
Диапазон рабочих температур (°C)	+20 ... +99.9
Стабильность температуры (°C)	±0.2
Разрешение дисплея	0.1 °C
Дисплей	LED
Мощность нагрева (кВт)	2
Отверстие / глубина ванны Ш x Д23 x 27 /14 / Г (см)	
Объем заполнения (литры)	3 ... 8
Допустимая окружающая температура	5...40 °C
Габариты Ш x Д x В (см)	29 x 32 x 28
Вес (кг)	8.5
Классификация согл. DIN12876-1	Класс I (NFL)
Крышка для ванны	опционально
https://assa-group.ru/tw8	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.