

Совмещенный термический анализатор L78-I

Производитель: [Linseis](#)

Модель: L78-I

<https://assa-group.ru/l78-i>

Термовесы **Linseis** могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Все измерительные системы изменяются обеспечивая удобную и быструю систему обработки. Дизайн весов обеспечивает возможность использовать высокий вакуум ($10E-5$ мбар), инертную, восстановительную (при использовании опционального нагревательного капилляра), окислительную (проводить - с осторожностью), проточную или влажную атмосферу.

В горизонтальных системах возможен температурный диапазон от $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$, в вертикальной от $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $2400\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Стабильная и воспроизводимая базовая линии достигается благодаря дизайну нагревательных элементов и расположения комплектующих системы. Модель **L78-I** серии Research Balance оборудована надежно встроенными весами с диапазоном взвешивания до 25 г/3 мл.

Аксессуары:

- вакуумные насосы;
- широкий выбор тиглей из оксида алюминия, алюминия, золота, серебра, платины и т.д.

Температурный диапазон	от -150 °C до 500 °C 25 °C до 1400/1600/1750/2000/2400 °C
Максимальная масса образца	до 25 г
Разрешение	1 мкг
Вакуум	до 10E-5мбар
Атмосфера	инертная, окислительная, восстановительная, вакуум.
Дополнительные сенсоры:	ТГ ТГ-ДТА ТГ-ДСК ТГ-ДСК (Cp)

<https://assa-group.ru/l78-i>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.