

Индикатор крутящего момента 3411



Производитель: **Magtrol**

Модель: 3411

<https://assa-group.ru/3411>

Простые в применении устройства, спроектированные для работы с датчиками крутящего момента, питают датчики и используя высокоскоростную цифровую обработку сигнала отображают величины крутящего момента, частоты вращения, мощности и направление вращения.

Индикатор крутящего момента Magtrol модели 3411 предназначен для использования с датчиками серий ТМ, ТМВ, ТМНС и ТФ. Простое в применении устройство питает датчик и, используя высокоскоростную цифровую обработку сигнала, отображает величины крутящего момента, частоты вращения и мощности. Индикатор включает в себя функцию тарирования для учета остаточных напряжений, вызванных муфтами или подвешенными нагрузками. 3411 также возможно использовать с другими датчиками с напряжением питания 24 В (max 400мА), выходным сигналом по крутящему моменту ± 5 В (max ± 10 В) и выходной сигнал по частоте вращения 3.3 В.

Характеристики

- Для использования со всеми датчиками Magtrol серии ТМ, ТМВ, ТМНС и ТF
- Высококачественный легкочитаеваемый вакуумный люминесцентный дисплей: отображает крутящий момент, частоту вращения и мощность
- Выбор системы измерения: английская, метрическая, СИ
- Изолированный интерфейс USB, Ethernet
- Выходы по крутящему моменту и частоте вращения
- ВITE: встроенная функция диагностики
- Внутренняя калибровка момента
- Включает программное обеспечение Magtrol Torque 7.0

<https://assa-group.ru/3411>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.