



Заполненный маслом датчик давления расплава W3

Производитель: **GEFRAN**

Модель: W3

<https://assa-group.ru/gefran-w3>

W3 Заполненные маслом датчики давления расплава с - mV / V выходом

- Диапазоны давления от 0-35 до 0-1000 bar / от 0-500 до 0-15000 psi
- Тензодатчик с мостом Уитстона
- Точность: < $\pm 0.25\%$ FSO (H); < $\pm 0.5\%$ FSO (M)
- Внутренне генерируемый 80% калибровочный сигнал (R-Cal)
- Маслонаполненная система для температурной стабильности
- Наполнение маслом соответствует требованиям FDA управления CFR 178.3620 и CFR 172.878
- Полностью взаимозаменяем со всеми известными брендами
- Степень защиты: IP65 (версия с 6- pin разъемом)
- 1/2-20 UNF, M18 x1.5 стандартные резьбы; другие типы по запросу
- Стандартная диафрагма -17-7 PH гофрированная диафрагма из нержавеющей стали с TiN (нитрид титана) покрытием

<https://assa-group.ru/gefran-w3>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.