



Стерилизатор с принудительной конвекцией SF1060

Производитель: **Memmert**

Модель: SF1060

<https://assa-group.ru/sf1060>

Стерилизатор Memmert SF1060 предназначен для суховоздушной стерилизации инструментов и приборов, а также испытания материалов, выполнения сложных экспериментов, сушки или темперирования электронных компонентов, старения компьютерных чипов. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.

Стерилизатор Memmert SF с контроллером SingleDISPLAY и принудительной вентиляцией имеет следующее базовое оснащение:

- Температурный диапазон 30-250°C, но не ниже температуры окружающего воздуха плюс 10°C.
- Сенсорная панель для выбора настроек
- Электронный PID регулятор для обнаружения неисправностей
- Вентилятор принудительной циркуляции воздуха с регулировкой вращения 0-100%
- Воздушная заслонка с сервоприводом и регулировкой открытия 0-100% для воздухообмена
- Цветной TFT дисплей для отображения фактической и заданной температуры, скорости вращения вентилятора,

степени открытия воздушной заслонки, времени процесса, настроек меню.

- Программируемый таймер до 99 дней 23 ч.
- Оптический индикатор тревоги
- Механический ограничитель температуры (ТВ, класс 1)
- Платиновый датчик температуры PT100
- Встроенная система протоколирования
- Для протоколирования процесса сушки предусмотрен порт Ethernet на задней панели
- Регулировка скорости вращения вентилятора принудительной вентиляции/конвекции

Технические характеристики стерилизатора Memmert SF1060

Рабочий объём, л	1060
Внешние размеры, ШхВхГ, мм	1224x1726x1035
Внутренние размеры, ШхВхГ, мм	1040x1200x850
Масса, кг	252
Диапазон рабочих температур	30-300°C, но не ниже температуры окружающего воздуха плюс 5°C
Количество полок в комплекте/максимум	2/14
Нагрузка на шкаф, кг	300
Питание	400 В, 50/60 Гц
Мощность, Вт	7000
https://assa-group.ru/sf1060	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.