



Термостаты (инкубаторы) нагрев и охлаждение серии MIR

Производитель: Sanyo
(Panasonic)

Модель: MIR

<https://assa-group.ru/sanyo-mir>

Лабораторные термостаты Panasonic (Sanyo), Япония серии MIR-154/254/554/162/262 обеспечивают точный температурный контроль и создают идеальные условия для выполнения широкого спектра задач.

- Микропроцессорный контроль обеспечивает высокую точность температуры $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$. Цифровой дисплей позволяет программировать условия инкубации и контролировать температуру в камере. Высокая точность поддерживается в широком температурном диапазоне от -10°C до $+60^{\circ}\text{C}$.
- Система принудительной вентиляции обеспечивает равномерность поддержания температуры внутри всего объема термостата. Устанавливаемая температура не зависит от температуры окружающей среды, термостаты могут работать и на охлаждение.
- Для наблюдений за образцами в ходе эксперимента используется трехслойное стеклянное обзорное окно и внутренняя подсветка.
- Функция программирования периода нагрева и охлаждения позволяет использовать термостаты для моделирования многих процессов.
- Аварийная система сигнализации (световой и звуковой сигналы)

включается при отклонении температуры более чем на 2,5°C от установленного значения. Независимая система защиты от превышения температурных пределов. Устройство полностью изолировано от основной схемы, его датчик продолжает работать даже в том случае, если выйдет из строя основной датчик температуры и микропроцессор.

- При сбое в электросети запрограммированные данные сохраняются в памяти. После устранения сбоя работа термостата будет продолжена в соответствии с ранее заданной программой. Самодиагностика неисправностей и ошибок.

- Внутренняя камера термостата выполнена из нержавеющей стали. Термостат работает бесшумно и предназначен для непрерывного использования.

Модель	MIR-154	MIR-254	MIR-554	MIR-162/ 163	MIR-263
Внешние (ШхГхВ), мм	700x580x 1018	700x580x 1618	800x832x 1810	580x595x 820	730x645x 870
Внутренн ие (ШхГхВ), мм	620x386x 555	620x386x 1075	640x550x 1160	450x460x 450	600x510x 500
Объем, л	126	254	406	93	153
Кол-во полок	3	5	5	2	3
Циркуляц ия воздуха	принудительная			естественная	
Температ урный диапазон	-10°C~+60°C			температура окружающего воздуха +5°C~+80°C	

Точность	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ при 50°C (внешняя 20°C)		$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ при 60°C		
Мощность, Вт	224/232	292/290	384/415	200	300
Вес, кг	69	104	205	44	61

<https://assa-group.ru/sanyo-mir>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.