



Стандартный проникающий мини- термометр

Производитель: Testo

Модель: проникающий

<https://assa-group.ru/standartnyi-pronikaiushchii-mini-tiermomietr>

- Большой четкий дисплей
- Индикатор ресурса батареи
- Переключение между °C и °F нажатием одной кнопки
- Диапазон измерений -50 ... +150 °C

Мини-термометр, для измерений до +150 °C, длина измерительного наконечника 133 мм

Описание продукта

Быстродействующий погружной/ проникающий термометр идеален для измерений температуры воздуха, мягких или сыпучих субстанций, а также жидкостей

Комплект поставки

Проникающий мини-термометр, вкл. защитный колпачок, встроенную в корпус клипсу и батарейки.

Измерение температуры

Диапазон измерений

-50 ... +150 °C

Погрешность

±1 °C (-10 ... +99,9 °C)

±2 °C (-30 ... -10,1 °C)

±2 % от изм. знач. (+100 ... +150 °C)

Разрешение

0,1 °C (-19,9 ... +150 °C)

1 °C (в ост. диапазоне)

Общие технические данные

Рабочая температура

-10 ... +50 °C

Длина трубки зонда

133 мм

Тип батареи

круглая LR44

Тип дисплея

LCD

Размер дисплея

Размер дисплея: одна строка

<https://assa-group.ru/standartnyi-pronikaiushchii-mini-termometr>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

проконсультируем в юридических
вопросах.