



Флюорографы «РЕНЕКС»

Производитель: Гелпик

Модель: РЕНЕКС

<https://assa-group.ru/flyurografi-reneks>

Цифровые малодозовые флюорографы на базе как отдельного, так и единого штатива серии «РЕНЕКС» – визитная карточка компании «С.П.Гелпик», это самые распространенные флюорографы на территории России. Всего смонтировано более 3500 единиц различных модификаций.

Предназначены для массовых профилактических обследований населения с целью раннего выявления туберкулеза, онкологических и других заболеваний органов грудной клетки.

Только в флюорографах «РЕНЕКС» применена технология управления «одной кнопкой»: запатентованная, уникальная в мировой практике, полностью автоматическая система выбора параметров экспозиции (уставки: кВ, мА и секунд), позволяющая исключить «человеческий фактор», и тем самым избежать ошибок экспонирования.

Возможности и преимущества

- Полностью автоматический режим выбора параметров экспозиции – выполнение снимка «одной кнопкой»;

- Пропускная способность: до 60 исследований в час;
- Минимальная лучевая нагрузка на пациента;
- Возможность обследования пациентов на каталке и в латеропозиции;
- Сенсорный интерактивный пульт управления с экраном 15";
- Питание от однофазной сети 220В, с устойчивостью к перепадам напряжения в диапазоне 160 – 260 В;
- Потребляемая мощность не более: 900 Вт;
- Поставляется в различных исполнениях: на базе отдельного штатива, на базе единого штатива и в ящичной укладке.

Комплект поставки

В стандартный комплект поставки входят: 2 автоматизированных рабочих места (АРМ) врача и рентгенлаборанта с комплексным программным обеспечением «Ренекс-Флюоро», средства защиты пациента от рентгеновского излучения.

Технические характеристики ФЦМ «РЕНЕКС»-Флюоро

- Разрешение: 2,2 п.л./мм;
- Фокусное расстояние: 120/150 см;
- Число градаций яркости – 16 бит/пиксель;
- Шкала оттенков серого более – 65000;
- Динамический диапазон: 500;
- Дисторсия, не более – 1,5%;
- Потребляемая мощность: до 900 Вт;
- Полная поддержка DICOM 3,0;
- Архивация на съемные носители.

Технические характеристики ФЦМБарс-«РЕНЕКС»

- Разрешение: 2,5 / 3,7 п.л./мм;
- Фокусное расстояние: 120/150/180 см;
- Число градаций яркости – 16 бит/пиксель;
- Шкала оттенков серого более – 65000;
- Динамический диапазон: 500;
- Дисторсия, не более – 1,5%;
- Потребляемая мощность: до 900 Вт;
- Полная поддержка DICOM 3,0;
- Архивация на съемные носители.

Технические характеристики ФЦМ «РЕНЕКС»-Ф5000

- Разрешение: 4,6 п.л./мм;
- Фокусное расстояние: 120/150/180 см;
- Число градаций яркости – 16 бит/пиксель;
- Шкала оттенков серого более – 65000;
- Динамический диапазон: 500;
- Дисторсия, не более – 1,5%;
- Потребляемая мощность: до 900 Вт;
- Полная поддержка DICOM 3,0;
- Архивация на съемные носители.

Дополнительные опции

Стандартная комплектация может быть расширена различными опциями: медицинским пленочным принтером, дополнительной рабочей станцией, средствами защиты для детей и др.

<https://assa-group.ru/flyurografi-reneks>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.