



Передвижной флюорографический кабинет “РЕНЕКС” на базе шасси “Камаз”

Производитель: Гелпик

Модель: “РЕНЕКС” на базе шасси
“Камаз”

<https://assa-group.ru/mobilexray-renex>

Передвижной флюорографический кабинет “РЕНЕКС” на базе шасси “Камаз”

Предназначен для проведения массовых профилактических обследований населения в условиях сельской местности, труднодоступных удаленных районах, а также в городах и населенных пунктах вне ЛПУ.

Позволяет получать цифровые рентгеновские изображения органов грудной клетки с целью раннего выявления туберкулеза, онкологических и других заболеваний органов грудной клетки.

Автомобиль

“МЛПМ-ФЛЮОРОГРАФ” – производится компанией “ДжиСиМед” на базе многосекционного изотермического фургона, оснащенного всеми необходимыми системами жизнеобеспечения, медицинским и вспомогательным оборудованием. Является полностью автономным передвижным медицинским комплексом и может эксплуатироваться в любых климатических и географических

условиях, обеспечивая высокий уровень комфорта для медицинского персонала и пациентов.

Возможности и преимущества:

- Использование шасси грузовых автомобилей различных марок, в том числе полноприводного или шасси прицепа;
- Сэндвич-панель (сталь/фанера/пенополиуретан/фанера/пластик) склеенная по технологии «вакуумной склейки»;
- Возможность автономного и внешнего энергоснабжения;
- Индивидуальные для каждого отсека системы жизнеобеспечения (отопление, кондиционирование, вентиляция и освещение);
- Автономное воздушное отопление с мощностью 3 кВт;
- Противопожарная система оповещения с выводом сигнальных устройств в кабину тягача;
- Медицинская мебель на металлическом каркасе;
- Разборный трап, имеющий крыльцо и лестничный марш.

Цифровые малодозовые флюорографы серий “РенексФ5000” и ФЦМБарс-“РЕНЕКС” – визитная карточка С.П.Гелпик и самые распространенные флюорографы в России (поставлено более 4000 единиц различных модификаций).

Технические характеристики ФЦМБарс — «Ренекс»:

- Разрешение: 2,5/3,7 п.л./мм;
- Фокусное расстояние: 120 или 150 см;
- Число градаций яркости – 16 бит/пиксель;
- Шкала оттенков серого более – 65000;
- Дисторсия, не более – 1,5%;
- Сенсорный пульт управления
- Потребляемая мощность: до 900 Вт;
- Полная поддержка DICOM 3,0;

- Архивация на съемные носители.

<https://assa-group.ru/mobilexray-renex>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.