



Центрифуга лабораторная Z 216 МК (с охлаждением)

Производитель: Hermle
Labortechnik

Модель: Z 216 МК

<https://assa-group.ru/z-216-mk>

Компактная и практичная центрифуга для микрообъемов оснащена озоносберегающей системой охлаждения. Предварительно охлаждает камеру до заданной температуры. Сохраняет в памяти 99 циклов центрифугирования. Панель управления оснащена поворотной ручкой для удобства работы в перчатках. Аудиосигнал завершения работы с несколькими вариантами мелодий на выбор.

Максимальная вместимость:	44 x 1,5 (2,0) мл
Максимальная скорость	15 000 об/мин
Максимальное ускорение	21 380 x g
Пошаговое изменение температуры	-20 C°..... +40 C° (шаг=1 C°)
Пошаговая установка скорости:	От 200 об/мин до 15 000 об/мин (шаг = 100 об/мин)
Пошаговая установка времени центрифугирования:	От 10 сек до 99 ч 59 мин (шаг = 10 сек и 1 мин)
Напряжение / Частота:	230 В/ 50-60 Гц

Все угловые роторы для пробирок до 2,0 мл могут дополнительно комплектоваться крышками и адаптерами для

пробирок объемом 0,2; 0,4; 0,5 мл.

Варианты комплектации центрифуги лабораторной Z 216 МК:

Тип ротора	Вместимость , мл	Скорость, об/мин	Ускорение, g	Кат.№
Угловой ротор	24 x 1,5 (2,0)	15 000	21 380	220.87 V11
Угловой ротор*	24 x 1,5 (2,0)	15 000	21 380	220.87 V08
Угловой ротор	30 x 1,5 (2,0)	13 500	19 153	221.17 V05
Угловой ротор	44 x 1,5 (2,0)	13 500	17 625	220.88 V06
Угловой ротор	64 x 0,5	13 500	16 708	220.92 V05

** Данный ротор оснащен герметичной противоаэрозольной крышкой*

<https://assa-group.ru/z-216-mk>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru