



Центрифуга лабораторная Z 383 / Z 383 K

Производитель: Hermle
Labortechnik

Модель: Z 383 / Z 383 K

<https://assa-group.ru/z-383-z-383-k>

Данная модель оснащена индукционным безщеточным двигателем, ЖК-дисплеем, отображающим текущие и заданные параметры, поворотными ручками для удобства работы в перчатках. Многоцелевая комплектация и широкий спектр дополнительных аксессуаров позволят адаптировать данную модель к различным задачам.

Максимальная вместимость	4 x 750 мл
Максимальная скорость	16 000 об/мин
Максимальное ускорение	26 331 x g
Пошаговое изменение температуры (для модели с охлаждением)	От -20 до +40 С (шаг= 1С)
Пошаговая установка скорости	От 200 об/мин до 16 000 об/мин (шаг = 10 об/мин)
Пошаговая установка времени центрифугирования	От 10 сек до 99 часов 59 минут (шаг = 10 сек, либо 1 мин)
Вес	79/111 кг

Бакет роторы дополнительно комплектуются стаканами и адаптерами для пробирок объемом от 0,2 до 750 мл.

Варианты комплектации центрифуги лабораторной Z 383/Z 383 К:

Тип ротора	Вместимость , мл	Скорость, об/мин	Ускорение, g	Кат.№
Угловой ротор	64 x 0,4	13 500	14 059/16 708	220.92 V01
Угловой ротор	6 x 85	15 000	25 910	220.78 V02
Угловой ротор	44 x 1,5 (2,0)	13 500	14 467	220.88 V01
Угловой ротор	24 x 1,5 (2,0)	16 000	26 331	221.20 V02
Угловой ротор *	24 x 1,5 (2,0)	16 000	24 328	220.87 V15
Угловой ротор	12x 12	15 000	24 903	220.85 V01
Угловой ротор	6 x 50	6 000	3 904	220.97 V02
Угловой ротор	6 x 85	15 000	25 910	220.78 V02
Угловой ротор	8 x 50	15 000	24 149	220.80 V02
Угловой ротор *	8 x 50	15 000	24 149	220.80 V04
Угловой ротор	12 x 15	6 000	4 186	220.96 V02
Угловой ротор	24 x 15	13 500	14 059/16 708	220.92 V01
Бакет ротор	20 x 15 -Falcon	5 000	5 199	221.02 V01
Бакет ротор	12 x 50 -Falcon	4 250	3 574	221.03 V01
Бакет ротор	4 x 250	5 000	4 640	220.86 V01
Бакет ротор	4 x 750	4 500	4 347	221.36 V02
Бакет ротор	4 x 15	8 000	9 588	220.73 V02

Ротор для микротитровальных планшетов	4 500	2 762	221.16 V01
Ротор для микротитровальных планшетов	3 500	1 424	220.50 V06

** Данный ротор оснащен герметичной противоаэрозольной крышкой*

Угловые роторы дополнительно комплектуются адаптерами для пробирок объемом от 0,2 до 85 мл и герметичными крышками. Бакет роторы дополнительно комплектуются стаканами и адаптерами для пробирок объемом от 0,2 до 750 мл.

<https://assa-group.ru/z-383-z-383-k>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.