



Вакуумный шкаф Shellab SVAC1-2

Производитель: Sheldon

Модель: Shellab SVAC1-2

<https://assa-group.ru/shellab-svac1-2>

Шкафы вакуумные Shellab производятся Sheldon Manufacturing Inc. (США) – крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на производстве вакуумных камер. Шкафы вакуумные Shellab SVAC1-2, как и все другие модели, имеют сертификат ISO 9001.

Шкафы вакуумные Shellab – это уникальное сочетание надежности, безопасности и эффективности. Шкафы вакуумные Shellab SVAC1-2, как и все другие модели, имеют сертификат ISO 9001. Шкафы вакуумные Shellab SVAC1-2, как и все другие модели, имеют сертификат ISO 9001. Шкафы вакуумные Shellab SVAC1-2, как и все другие модели, имеют сертификат ISO 9001. Watlow.

Шкафы вакуумные Shellab производятся Sheldon Manufacturing Inc. (США) – крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на производстве вакуумных камер. Шкафы вакуумные Shellab SVAC1-2, как и все другие модели, имеют сертификат ISO 9001.

- Buna – для работы с растворителями при температуре до 105 °C;
- Viton ® – для работы с кислотами- при температуре до 205 °C
- Силикон – для работы с высокими температурами до 230 °C.

Области применения вакуумных шкафов Shellab

- определение влажности материала;
- тест на срок годности материала;
- вакуумная металлизация;
- исследование химической устойчивости материала;
- промышленная сушка бумаги, резины и текстиля;
- выгазованность жидкостей;

- сухая стерилизация
- хранение в вакууме и многое другое

Отличительная особенность вакуумных шкафов Shellab

- Широкий модельный ряд: от 17 до 264 л;
 - Диапазон регулирования температуры: от +5 °С до 220 °С;
 - Цифровой манометр для точного определения давления в камере;
 - Программируемый температурный профиль сушки до 40 значений;
 - Полированная внутренняя камера из нержавеющей стали;
 - Система подключения инертного газа из нержавеющей стали для предотвращения окисления трубок;
 - Возможность выбора материала исполнения уплотнительной прокладки двери: для работы с растворителями, кислотами или агрессивными средами;
 - Модель SVAC9-2 с корпусом из нержавеющей стали идеально подходит для использования в чистых помещениях;
-
- Объем камеры: 16 л
 - Температурный диапазон: +10 выше окружающей среды +220 °С
 - Максимальный вакуум: 0,01 мбар
 - Время разогрева до 150 °С: 90 мин
 - Внешние размеры (ШхГхВ): 445x578x597 мм
 - Внутренние размеры (ШхГхВ): 228x304x228 мм
 - Вес: 48 кг
 - Количество полок в комплекте: 3 шт.
 - Потребляемая мощность: 990 Вт
 - Напряжение: 220 В
 - Потребляемый ток: 4,5 А
 - Частота сети: 50/60 Гц

<https://assa-group.ru/shellab-svac1-2>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.