+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Электрический "насос" accu-jet pro

Производитель: BRAND

Модель: accu-jet pro

https://assa-group.ru/accu-jet-pro

Дозатор ACCU - JET® pro предназначен для дозирования жидкостей градуированными пипетками из стекла или пластика объемом от 0,1 мл до 200 мл.

Легкий, надежный, бесшумный

- Превосходный эргономичный дизайн
- Легкий вес дозатора (190 г) и удобное расположение в руке снижает напряжение кисти во время работы и делает процедуру дозирования комфортной
- Простое управление - набор жидкости в пипетку осуществляется путем создания разрежения в системе клапанов ACCU - JET® pro под действием встроенного микроэлектродвигателя.

Удобство хранения

- ACCU - JET® pro можно поместить над лабораторным столом в удобном настенном держателе, который легко прикрепляется к стене с помощью липкой ленты (входит в комплект).
- Дополнительная крышка отсека аккумулятора

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

предназначена для размещения дозатора на лабораторном столе в перевернутом положении с целью предотвращения контаминации адаптера.

В комплект поставки с ACCU - JET® pro входит никель-металлгидридный аккумулятор, дополнительная сменная крышка аккумулятора, настенный держатель, зарядное устройства, 2 мембранных фильтра 0,2 мкм.

1. Выходное отверстие для паров летучих жидкостей защищает дозатор от коррозии
2. Конусовидный держатель с адаптером, предназначенным для любых пипеток объемом от 0,1 до 100 мл, и гидрофобным мембранным фильтром, обеспечивают двойную защиту от случайного заброса жидкости и автоклавируются при 121°C (20 мин 1,5 атм)
3. Клавиши дозирования регулируют скорость дозирования жидкости в соответствии с силой нажатия
4. Индикатор заряда предупреждает за 2 часа о разрядке аккумулятора
5. Никель-Металлгидридный аккумулятор, рассчитан на дозирование в течение 8 часов, заряжается с помощью адаптера от электросети. ACCU - JET - pro полностью функционален во время подзарядки аккумулятора
6. Выбор режима дозирования с помощью переключателя
    - переключатель вверх – сброс жидкости происходит под действием силы тяжести (идеально для аналитической работы)
    - переключатель вниз – сброс жидкости происходит под действием микроэлектродвигателя (для работы с культурами клеток)
7. Дополнительный регулятор скорости облегчает работу с пипетками разных объемов

https://assa-group.ru/accu-jet-pro

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.

+ 7 495 215-06-01