



Ламинарно-поточковый шкаф III класса биологической безопасности Biowizard BW3

Производитель: Kojair Tech Oy

Модель: Biowizard BW3

<https://assa-group.ru/biowizard-bw3>

Ламинарно-поточковый шкаф III класса биологической безопасности Biowizard BW3 предназначен для работы с биологическими объектами, представляющими опасность для здоровья человека и окружающей среды. Шкаф обеспечивает защиту оператора, окружающей среды и объекта исследования от биологической опасности. Шкаф имеет рабочую зону из матово полированной нержавеющей стали, наклонное вогнутое стекло, улучшающее обзор рабочей зоны и предотвращающее возникновение световых бликов. Шлюзовая камера с выдвижным поворотным лотком для перемещения образцов и рабочих приборов.

Принцип работы

Ламинарно-поточковый шкаф III класса биологической безопасности Biowizard BW3 работает по принципу ламинарного потока. Воздух в шкафу фильтруется HEPA-фильтрами, обеспечивая чистоту рабочей зоны. Шкаф имеет рабочую зону из матово полированной нержавеющей стали, наклонное вогнутое стекло, улучшающее обзор рабочей зоны и предотвращающее возникновение световых бликов. Шлюзовая камера с выдвижным поворотным лотком для перемещения образцов и рабочих приборов.

Ламинарно-поточковый шкаф III класса биологической безопасности Biowizard BW3 имеет рабочую зону из матово полированной нержавеющей стали, наклонное вогнутое стекло, улучшающее обзор рабочей зоны и предотвращающее возникновение световых бликов. Шлюзовая камера с выдвижным поворотным лотком для перемещения образцов и рабочих приборов.

Оснащение

- Рабочая зона из матово полированной нержавеющей стали
- Наклонное вогнутое стекло, улучшающее обзор рабочей зоны и предотвращающее возникновение световых бликов
- Шлюзовая камера с выдвижным поворотным лотком для перемещения образцов и рабочих приборов

- Электро-механическая система блокировки шлюзовой камеры
- Неопреновые или латексные перчатки, встроенные в защитное стекло. Возможность безопасной замены перчаток снаружи шкафа
- Два HEPA фильтрами с эффективностью фильтрации 99,9997% для частиц размером 0,3 мкм (класс чистоты ISO 5)
- Встроенный манометр, отслеживающий давление в рабочей камере, для индикации правильной работы ламинарного шкафа
- Звуковая и визуальная сигнализация скорости воздушного потока
- Интенсивность освещения 1000 Люкс
- Уровень шума 53 дБ

Дополнительная комплектация

- Встроенная УФ-лампа
- Электророзетка в рабочей зоне
- Подсоединение к вытяжной вентиляции

Возможность индивидуального изготовления

- Шкаф для работы двух операторов (рядом или друг напротив друга)

Оснащение одной или двумя шлюзовыми камерами

??????	????? ?????? ????????, ?3/?	????????? ?????, ?????, ??	?????????, ??????? ???????????, ??	???, ??
BW3	250	960?610?680	1000 (1500)*?650?2160	200
BW3 (side by side)	300	1775?610?680	1800 (2300)*?650?2160	400
BW3 (vis-a-vis)	300	960?610?680	1000 (1500)*?650?2160	270

*????? ? ?????? ???????? ?????? ???????? ??????

<https://assa-group.ru/biowizard-bw3>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.