



Стационарный пороговый сигнализатор гамма- излучения СРПС-05Д

Производитель: НПП "Доза"

Модель: СРПС-05Д

<https://assa-group.ru/srps-05d>

Назначение

- контроль радиационной обстановки в помещениях.

Область применения

- оповещение о превышении установленного порога мощности дозы гамма-излучения.

Свойства

- подача звукового и светового сигнала;
- включение внешних сигнальных или исполнительных устройств;
- диапазон рабочих температур от 0 до +50°C.

Рабочий диапазон мощности дозы гамма излучения	0,1 ÷ 999 мкЗв/ч
Диапазон установки порога	0,1 ÷ 999 мкЗв/ч
Шаг установки порога	0,1 мкЗв/ч
Погрешность срабатывания порога по мощности дозы, не более	± 25%
Диапазон энергий регистрируемого гамма излучения	0,050 ÷ 1,25 МэВ
Время реакции на изменение мощности дозы, не более	1 мин.
Питание - переменное напряжение	160 ÷ 260 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более	5 Вт
Габариты, не более	190 × 90 × 45 мм
Масса, не более	0,7 кг
Конструктивное исполнение	IP40
Требования к цепям управления подключаемых устройств:	
переменное напряжение	220 В, 50 Гц, до 1,5 А
постоянное напряжение	30 В, до 1,5 А
Режим работы	непрерывный
Диапазон рабочих температур	0 ÷ +50 °С
https://assa-group.ru/srps-05d	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.