



Лабораторная система очистки воды Аквалаб AL EDI

Производитель: Медиана-Фильтр

Модель: Аквалаб AL EDI

<https://assa-group.ru/akvalab-al-edl>

Назначение: получение из питьевой водопроводной воды:

- сверхчистой воды, воды типа 1*) (18 МОмхсм);
- воды для лабораторного анализа степени чистоты 2**), воды типа 2*) (< 1 мкСм/см);
- воды очищенной****) (< 4,3 мкСм/см).
- Удобство и простота обслуживания, быстросъёмный тип присоединения картриджей
- Три цифровых кондуктометра
- Большой ресурс сменных картриджей
- Полная автоматизация
- Настольное и настенное исполнение

Габаритные размеры (ВхДхШ), мм: 710x430x320

Вес без воды, кг: до 30

Электрическое подключение, В: 220 (50 Гц)

Мощность потребляемая, Вт: 120

Параметры исходной воды

- температура, °С: 5...38
- давление, бар: < 6,9

Модель	Производительность, л/ч	Комплект расходных материалов на 1 год
AL-1 EDI	6	MIX-2 EDI ROC — 2 шт.*****)
AL-4 EDI	12	MIX-4 EDI ROC — 4 шт.*****)

Установки Аквалаб поставляются с блоками предварительной очистки БПО-6 или БПО-7 (два или один картридж CFC 15"), позволяющими повысить ресурс картриджей БПО-3, БПО-4 примерно в два раза.

К установкам Аквалаб может быть опционально подключено дополнительное оборудование.

*) По ASTM, CLSI, CAP

**) По ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа»

****) По ФС.2.2.0020.15 «Вода очищенная»

*****) При хорошем качестве воды возможна более редкая замена мембранных элементов ROC (1 раз в 2...3 года)

<https://assa-group.ru/akvalab-al-edl>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

проконсультируем в юридических
вопросах.