



Блок финишного обессоливания воды Аквалаб WDS

Производитель: Медиана-Фильтр

Модель: Аквалаб WDS

<https://assa-group.ru/akvalab-wds>

Назначение: доочистка предварительно обессоленной воды < 30 мкСм/см

Качество обессоленной воды: вода для лабораторного анализа
степени чистоты 2*),
вода типа 2 **) (< 1 мкСм/см)

- Удобство и простота обслуживания, быстросъемный тип присоединения картриджей
- Цифровой кондуктометр
- 100% использование воды
- Потребление электроэнергии почти отсутствует
- Настольное и настенное исполнение

Производительность, л/ч:

- в напорном режиме: 40, при P = 3 бара
- в безнапорном режиме: 12, при H = 1 м

Габаритные размеры (ВхДхШ), мм: 560x256x123

Вес без воды, кг: 4,3...7,30

Электрическое подключение, В: 220 (50 Гц)

Мощность потребляемая, Вт: 2

Параметры исходной воды

- температура, °С: 5...38
- давление, бар: < 6,9

Модель	Сменные картриджи	Количество
WDS-1	MBC 15"	1
WDS-2	MBC 15"	2
WDS-1+	MBC 20"	1
WDS-2+	MBC 20"	2

Ресурс картриджей зависит от состава исходной воды.

Для получения сверхчистой воды (18 МОмхсм) предназначены установки серий WDS Combo и WDS Ultra.

*) По ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа»

***) По ASTM, CLSI, ISO 3696, CAP

<https://assa-group.ru/akvalab-wds>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

