



Блок финишного обессоливания Аквалаб WDS Combo

Производитель: Медиана-Фильтр

Модель: Аквалаб WDS Combo

<https://assa-group.ru/akvalab-wds-combo>

**Назначение: доочистка предварительно обессоленной воды
<30 мкСм/см)**

Качество обессоленной воды: сверхчистая вода, вода типа 1*) (18 МОмхсм)

- Удобство и простота обслуживания, быстросъёмный тип присоединения картриджей
- Цифровой кондуктометр
- 100% использование воды
- Потребление электроэнергии почти отсутствует
- Настольное и настенное исполнение

Производительность, л/ч:

- в напорном режиме: 40, при P = 3 бара
- в безнапорном режиме: 12, при H = 1 м

Габаритные размеры (ВхДхШ), мм: 560x256x123

Вес без воды, кг: 4,3...7,3

Электрическое подключение, В: 220 (50 Гц)

Мощность потребляемая, Вт: 2

Параметры исходной воды

- температура, °C: 5...38
- давление, бар: < 6,9

Модель	Сменные картриджи	Количество
WDS-2 Combo	MBC 15"	1
	MBC-UPW 15"	1
WDS-2 Combo +	MBC 20"	1
	MBC-UPW 20"	1

Ресурс картриджей зависит от состава исходной воды.

*) По ASTM, CLSI, ISO 3696, CAP

<https://assa-group.ru/akvalab-wds-combo>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.