



Блок финишного обессоливания воды Аквалаб WDS Ultra

Производитель: Медиана-Фильтр

Модель: Аквалаб WDS Ultra

<https://assa-group.ru/akvalab-wds-ultra>

Назначение: доочистка предварительно обессоленной воды типа 2*) (1 мкСм/см)

Качество обессоленной воды: сверхчистая вода, вода типа 1*) (18 МОмхсм)

- Удобство и простота обслуживания, быстросъёмный тип присоединения картриджей
- Цифровой кондуктометр
- 100% использование воды
- Потребление электроэнергии почти отсутствует
- Настольное и настенное исполнение

Производительность, л/ч:

- в напорном режиме: 40, при $P = 3$ бара
- в безнапорном режиме: 12, при $H = 1$ м

Габаритные размеры (ВхДхШ), мм: 560x256x123

Вес без воды, кг: 4,3...7,3

Электрическое подключение, В: 220 (50 Гц)

Мощность потребляемая, Вт: 2

Параметры исходной воды

- температура, °C: 5...38
- давление, бар: < 6,9

Модель	Сменные картриджи	Количество
WDS-1 Ultra	MBC-UPW 15"	1
WDS-2 Ultra	MBC-UPW 15"	2
WDS-1 Ultra +	MBC-UPW 20"	1
WDS-2 Ultra +	MBC-UPW 20"	2

Ресурс картриджей зависит от состава исходной воды.

*) По ASTM, CLSI, ISO 3696, CAP

<https://assa-group.ru/akvalab-wds-ultra>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

