



Блок обессоливания водопроводной воды Аквалаб TWDS Eco

Производитель: Медиана-Фильтр

Модель: Аквалаб TWDS Eco

<https://assa-group.ru/akvalab-twds-eco>

Назначение: получение из питьевой водопроводной воды:

- воды для лабораторного анализа степени чистоты 2*), воды типа 2 **) (≤ 1 мкСм/см);
- воды качества дистиллята***), воды типа 3 **) (< 5 мкСм/см).

- Удобство и простота обслуживания, быстросъёмный тип присоединения картриджей
- Экономичный вариант без кондуктометра
- 100% использование воды
- Потребление электроэнергии отсутствует
- Настольное и настенное исполнение

Производительность, л/ч.: 40, при $P = 3$ бара

Габаритные размеры (ВхДхШ), мм: 560x256x123

Вес без воды, кг: 4,3...7,3

Электрическое подключение не требуется

Параметры исходной воды

- температура, °C: 5...38
- давление, бар: $< 6,9$



Модель	Сменные картриджи	Количество
TWDS-1 Eco	MBC 15"	1
TWDS-2 Eco	MBC 15"	2
TWDS-1 Eco+	MBC 20"	1
TWDS-2 Eco+	MBC 20"	2

Системы очистки воды TWDS рекомендуется использовать при водопотреблении несколько литров в сутки и низком солесодержании исходной воды (до 500 мг/л). При более высоком водопотреблении и солесодержании рекомендуется использовать многоступенчатые системы очистки воды Аквалаб.

Ресурс картриджей зависит от состава исходной воды.

*) По ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа»

**) По ASTM, CLSI, ISO 3696, CAP»

***) По ГОСТ 6709-97 «Вода дистиллированная»

<https://assa-group.ru/akvalab-twds-eco>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.