



Внешний компрессор DK50 DE

Производитель: **ЕКОМ**

Модель: DK50 DE

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4215

ПРОСТОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОМПРЕССОР

Медицинский компрессор DK50 DE является источником чистого, сухого, сжатого воздуха без следов масла для медицинских вентиляторов.

Отдельно к компрессору можно заказать мобильную стойку. При применении мобильной стойки обеспечивается легкая манипуляция. Стойка с разработанной для заказчика монтажной платой позволяет прикрепить легочный вентилятор и установить держатель для увлажнителей "Fisher & Paykel".

Индикация

давления на выходе
отработанных часов

Наименование
Значения
е тех.
параметров

Номинальное напряжение/ частота	230/50 В/Гц	230/60 В/Гц	115/60 В/Гц	100/50..60 В/Гц
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

Наименование
е тех.

параметров

Производительность 40 Л.мин⁻¹/ 3,5 бар

Комплектность

рессора BASI

С

Производительность 50 Л.мин⁻¹/ 3,5 бар

Комплектность

рессора STAN

DARD

Производительность 60 Л.мин⁻¹/ 3,5 бар

Комплектность

рессора ADV

ANCED

Объем 2 л

рисивера

Пик-флоу 200 Л.мин⁻¹

при

давлении 3

бар

Степень 5 микронов

фильтрации

Понижение 5°C градусов ниже температуры окружающей среды

точки росы

при 40

Lit.min-1,

20°C

Коннекторы DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)

на выходе

Режим Беспрерывный - C1

работы

Запасный по запросу

режим

Уровень ≤50 дБ [A] (50Гц)

шума ≤51 дБ [A] (60Гц)

Наименование
и значения

технических

параметров

Размеры (ш x 440 x 350 x 420 мм
г x в)*

Размеры с 470 x 380 x 505 мм
колесами (ш
x г x в)*

Вес* 34 кг

Вес с 36 кг
колесами*

*Данные о весе и габаритах имеют информативный характер.
Зависят от конкретной версии данного изделия.

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4215

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.