



Увлажнитель дыхательных смесей «ТЕВЛАР»

Производитель: ПО "УОМЗ"

Модель: ТЕВЛАР

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4253

Увлажнитель дыхательных смесей предназначен для нагрева и повышения влагосодержания дыхательной смеси, поступающей пациенту от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппарата ингаляционной анестезии (ИА) или кислородного ингалятора.

Преимущества:

- Совместимость с любыми аппаратами ИВЛ, ИА и кислородными ингаляторами.
- Наличие 3-х режимов влажности на выходе подающего шланга.
- Автоматическое поддержание параметров температуры и влажности дыхательной смеси, выбранных врачом.
- Индикация на цифровом табло задаваемой и измеренной температуры на выходе подающего шланга.

- Возможность комплектации увлажнителя дыхательными контурами для пациентов любого возраста.
- Возможность использования в увлажнителе резервуаров различной емкости (до 500 мл).
- Наличие сигнализации о перегреве дыхательной смеси и нарушениях в работе.
- Компактные размеры.
- Простота в обслуживании и безопасность в использовании.

Диапазон потоков дыхательной смеси, л/мин от 2 - 50

Максимальный объем резервуара (в базовом комплекте), мл 250

Размер присоединительных отверстий резервуара, мм 22

Диапазон температуры на выходе подающего шланга, град. от 28 до 50

С
Диапазон рабочих температур, град. С от 15 до 35

Относительная влажность на выходе подающего шланга, %:

Первый режим ~ 50

Второй режим 75±12

Третий режим 85 - 100

Габаритные размеры, мм 145x175x195

Масса, кг 7,2

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4253

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.