



## Напольная центрифуга до 25000 об/мин, 64983g, с охлаждением

Производитель: Bioridge

Модель: BH2500R

[https://assa-  
group.ru/BioRidge\\_BH2500R](https://assa-group.ru/BioRidge_BH2500R)

[Скачать брошюру в формате pdf](#)

### **Напольная высокоскоростная центрифуга с охлаждением BH2500R. Без РУ**

**Bioridge Centrifuge** занимает лидирующие позиции среди китайских производителей центрифуг, входя в первую тройку. Кроме того, она является единственной китайской компанией, чья линейка центрифуг получила регистрацию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (**FDA**).

#### **Европейское качество и надежность:**

Европейские комплектующие: немецкий двигатель и французский компрессор

#### **Интуитивный и эргономичный интерфейс:**

Удобный сенсорный ЖК-дисплей и интуитивно понятное меню обеспечивают простоту управления и навигации.

## Гарантия 14 месяцев

Сертификаты **ISO:9001:2015, ISO:13485:2016** и **CE** подтверждают соответствие международным стандартам качества и безопасности.

## Технические характеристики высокоскоростной центрифуги:

- Автоматическое распознавание ротора оптимизирует работу и обеспечивает безопасность при использовании различных роторов.
- Хранение и вызов до 100 индивидуальных программ позволяют легко настраивать и повторять протоколы экспериментов.
- Гибкое управление скоростью с 10 уровнями ускорения и 11 уровнями замедления, включая функцию свободного замедления.
- Передовые системы безопасности: самоблокировка, обнаружение превышения скорости, перегрева и дисбаланса.
- Возможность подключения к внешним устройствам через USB.

## Роторы

 <p>NO.1</p>	<p>Объем: 10×5 мл Адаптер: 0,5 / 1,5 мл Макс. скорость: 25000/23000 об/мин Макс. ускорение: 64983/47313×g</p>	 <p>NO.5</p>	<p>Объем: 6×400/500 мл Адаптер: 50 / 100 / 250 мл Макс. скорость: 10000 об/мин Макс. ускорение: 17800×g</p>
 <p>NO.1</p>	<p>Объем: 24×1,5 / 2,2 мл Адаптер: 0,2 / 0,5 мл Макс. скорость: 25000/23000 об/мин Макс. ускорение: 64983/47313×g</p>	 <p>NO.6</p>	<p>Объем: 4×1000 мл Адаптер: 100 / 250 / 300 / 500 мл Макс. скорость: 8000 об/мин Макс. ускорение: 12879×g</p>
 <p>NO.2</p>	<p>Объем: 16×10 мл Адаптер: 1,5 / 5 мл Макс. скорость: 23000 об/мин Макс. ускорение: 60900×g</p>	 <p>NO.7</p>	<p>Ротор непрерывного действия (алюминий) Объем: 1000 мл Макс. скорость: 16000 об/мин Макс. ускорение: 28100×g Скорость потока: 200-600 мл/мин</p>
 <p>NO.3</p>	<p>Объем: 8×50 мл Адаптер: 10 / 20 мл Макс. скорость: 18000 об/мин Макс. ускорение: 40930×g</p>	 <p>NO.8</p>	<p>Ротор непрерывного действия (алюминий) Объем: 3000 мл Макс. скорость: 10000 об/мин Макс. ускорение: 14800×g Скорость потока: 200-800 мл/мин</p>
 <p>NO.4</p>		<p>Объем: 6×250 мл Адаптер: 50 / 100 мл Макс. скорость: 14000 об/мин Макс. ускорение: 30200×g</p>	

Модель	ВН2500R
Макс. скорость	25000 об/мин
Макс. ускорение	64983×g
Макс. вместимость	4×1000 мл
Погрешность скорости	± 10 об/мин
Время центрифугирования	1 с ~ 99 мин 59 с / 1 мин ~ 99 ч 59 мин

Температурный диапазон	-20 °С ~ +40 °С
Погрешность температуры	± 1 °С
Уровень шума	< 65 дБ(А)
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	900×760×1005 мм
Вес нетто (без ротора)	350 кг

[https://assa-group.ru/BioRidge\\_BH2500R](https://assa-group.ru/BioRidge_BH2500R)

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.