



Напольная центрифуга с охлаждением BH1200R. Без РУ

Производитель: Bioridge

Модель: BH1200R

[https://assa-
group.ru/BioRidge_BH1200R](https://assa-group.ru/BioRidge_BH1200R)

[Скачать брошюру в формате pdf](#)

Технические характеристики центрифуги большего объёма с охлаждением:

Сенсорный ЖК-дисплей на передней панели: Интуитивно понятный и удобный пользовательский интерфейс для управления и мониторинга центрифуги. Отображение рабочей информации и параметров в режиме реального времени для удобства и контроля.

Рабочие данные и записи о неисправностях могут быть сохранены для чтения и печати через интерфейс USB. Возможность сохранения и экспорта данных центрифугирования, включая рабочие параметры и историю неисправностей. Позволяет документировать и анализировать результаты для обеспечения качества и соблюдения нормативных требований.

Автоматическое распознавание ротора. Автоматическое определение типа используемого ротора для правильной

настройки параметров центрифугирования. Устраняет ошибки и обеспечивает безопасную работу с различными типами роторов и образцов.

Хранение до 100 пользовательских программ: Удобная функция для сохранения и вызова часто используемых протоколов центрифугирования. Повышает эффективность и воспроизводимость для рутинных задач, экономя время и усилия.

До 10 уровней ускорения и до 11 уровней замедления. Широкий диапазон настроек для оптимизации скорости центрифугирования в соответствии с типом образца и требованиями протокола. Позволяет настроить процесс центрифугирования для достижения оптимальных результатов.

3 Роторы

 <p>но.1</p>	<p>Объем: 8×100/85 мл Адаптер: 10/20мл Макс. скорость: 12000 об/мин Макс. ускорение: 19830×g</p>	 <p>но.3</p>	<p>Объем: 4×2000 мл Адаптер: 250/300/500/1000мл Макс. скорость: 6000 об/мин Макс. ускорение: 8410×g</p>
 <p>но.2</p>	<p>Объем: 6×1000 мл Адаптер: 100/250/300/500мл Макс. скорость: 8000 об/мин Макс. ускорение: 15169×g</p>	 <p>но.4</p>	<p>Объем: 6×500/400 мл Адаптер: 50/100/250мл Макс. скорость: 8000 об/мин Макс. ускорение: 11620×g</p>

Модель	VN1200R
Макс. скорость	12000 об/мин
Макс. ускорение	19830×g
Макс. вместимость	4×2000 мл
Погрешность скорости	± 10 об/мин
Время центрифугирования	1 с ~ 99мин59с/1 мин ~ 99ч59мин

Температурный диапазон -20 °C ~ +40 °C
Погрешность температуры ± 1 °C
Уровень шума < 65 дБ(А)
https://assa-group.ru/BioRidge_BH1200R

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.