



Напольная центрифуга с охлаждением H1200R. Без РУ

Производитель: Bioridge

Модель: H1200R

https://assa-group.ru/BioRidge_H1200R

[Скачать брошюру в формате pdf](#)

Технические характеристики напольной центрифуги с охлаждением:

Усовершенствованный ЖК-дисплей с сенсорным экраном. Интуитивный и простой в использовании интерфейс для управления и мониторинга центрифуги. Яркий и четкий дисплей для отображения рабочей информации и параметров в режиме реального времени.

Возможность сохранения и печати рабочих данных и истории неисправностей с помощью USB-интерфейса. Сохранение и экспорт важных рабочих параметров и журнала неисправностей для анализа и документирования. Обеспечение прослеживаемости результатов для соблюдения нормативных требований и обеспечения качества.

Интеллектуальное распознавание ротора. Автоматическое

определение типа установленного ротора для правильной настройки параметров центрифугирования. Устранение ошибок и повышение безопасности при использовании различных роторов и образцов.

Удобное хранение пользовательских программ. Возможность сохранения до 100 часто используемых протоколов центрифугирования для повышения эффективности. Быстрый доступ к сохраненным программам экономит время и усилия при выполнении рутинных задач.

Расширенные параметры ускорения и замедления. Регулируемые профили ускорения (до 10 уровней) и замедления (до 11 уровней) для оптимизации процесса центрифугирования. Точный контроль скорости для достижения оптимальных результатов с различными типами образцов и протоколами.

3 Роторы

 <p>но.1</p>	<p>Объем: 8×100/85 мл Адаптер: 10/20мл Макс. скорость: 12000 об/мин Макс. ускорение: 19830×g</p>	 <p>но.3</p>	<p>Объем: 4×2000 мл Адаптер: 250/300/500/1000мл Макс. скорость: 6000 об/мин Макс. ускорение: 8410×g</p>
 <p>но.2</p>	<p>Объем: 6×1000 мл Адаптер: 100/250/300/500мл Макс. скорость: 8000 об/мин Макс. ускорение: 15169×g</p>	 <p>но.4</p>	<p>Объем: 6×500/400 мл Адаптер: 50/100/250мл Макс. скорость: 8000 об/мин Макс. ускорение: 11620×g</p>

Модель	H1200R
Макс. скорость	12000 об/мин
Макс. ускорение	19830×g
Макс. вместимость	4×2000 мл
Погрешность скорости	± 10 об/мин
Время центрифугирования	1 с ~ 99мин59с/1 мин ~ 99ч59мин

Температурный диапазон -20 °С ~ +40 °С
Погрешность температуры ± 1 °С
Уровень шума < 65 дБ(А)
https://assa-group.ru/BioRidge_H1200R

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.