



Напольная центрифуга до 12000 об/мин, 19830g, с охлаждением

Производитель: Bioridge

Модель: GL-12M

https://assa-group.ru/BioRidge_GL-12M

[Скачать брошюру в формате pdf](#)

Напольная центрифуга с охлаждением GL-12M. Без РУ

Bioridge Centrifuge занимает лидирующие позиции среди китайских производителей центрифуг, входя в первую тройку. Кроме того, она является единственной китайской компанией, чья линейка центрифуг получила регистрацию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (**FDA**).

Технические характеристики напольной центрифуги с охлаждением:

Сенсорный ЖК-дисплей на передней панели. Удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс для управления и мониторинга центрифуги. Яркий и четкий дисплей для отображения рабочей информации и параметров в режиме реального времени.

Возможность сохранения и печати рабочих данных и журналов неисправностей через USB-интерфейс. Позволяет

экспортировать и документировать рабочие параметры и историю неисправностей. Обеспечивает прослеживаемость результатов для обеспечения качества и соответствия нормативным требованиям.

Автоматическое распознавание ротора. Интеллектуальная функция, которая автоматически определяет тип используемого ротора и соответствующим образом настраивает параметры центрифугирования. Устраняет ошибки и обеспечивает безопасную работу с различными типами роторов и образцов.

Возможность хранения до 100 пользовательских программ. Удобная функция для сохранения и вызова часто используемых протоколов центрифугирования. Повышает эффективность и воспроизводимость рутинных задач, экономя время и усилия.

Расширенные параметры ускорения и замедления (до 10 и 11 уровней соответственно).

Гибкая настройка скорости центрифугирования для оптимизации процесса в соответствии с типом образца и требованиями протокола. Позволяет точно контролировать ускорение и замедление для достижения оптимальных результатов.

3 Роторы

	<p>Объем: 8×100/85 мл Адаптер: 10/20мл Макс. скорость: 12000 об/мин Макс. ускорение: 19830×g</p>		<p>Объем: 4×2000 мл Адаптер: 250/300/500/1000мл Макс. скорость: 6000 об/мин Макс. ускорение: 8410×g</p>
	<p>Объем: 6×1000 мл Адаптер: 100/250/300/500мл Макс. скорость: 8000 об/мин Макс. ускорение: 15169×g</p>		<p>Объем: 6×500/400 мл Адаптер: 50/100/250мл Макс. скорость: 8000 об/мин Макс. ускорение: 11620×g</p>

Модель

GL-12M

Макс. скорость

12000 об/мин

Макс. ускорение	19830×g
Макс. вместимость	4×2000 мл
Погрешность скорости	± 10 об/мин
Время центрифугирования	1 с ~ 99мин59с/1 мин ~ 99ч59мин
Температурный диапазон	-20 °С ~ +40 °С
Погрешность температуры	± 1 °С
Уровень шума	< 65 дБ(А)
https://assa-group.ru/BioRidge_GL-12M	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.