



Напольная центрифуга до 8000 об/мин, 11260g, с охлаждением

Производитель: Bioridge

Модель: BL800R

[https://assa-
group.ru/BioRidge_BL800R](https://assa-group.ru/BioRidge_BL800R)

[Скачать брошюру в формате pdf](#)

Напольная центрифуга большого объёма с охлаждением BL800R. Без РУ

Bioridge Centrifuge занимает лидирующие позиции среди китайских производителей центрифуг, входя в первую тройку. Кроме того, она является единственной китайской компанией, чья линейка центрифуг получила регистрацию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (**FDA**).

Технические характеристики центрифуги большого объёма:

Цифровой ЖК-дисплей: Интуитивно понятный дисплей для легкого управления центрифугой.

Компрессорный блок без фреона: Экологичный компрессор, не содержащий озоноразрушающего хладагента.

Защита от вибрации: Самоблокировка, обнаружение превышения скорости, обнаружение дисбаланса для безопасной

работы.

Универсальность: Вмещает до 4 поворотных роторов объемом 1000 мл, что подходит для различных проб.

Настраиваемые параметры: 9 уровней ускорения и замедления для адаптации центрифугирования к различным типам проб.

Передовые технологии: Микрокомпьютерное управление, электронный замок и двигатель переменного тока обеспечивают точность, безопасность и эффективность.

3 Роторы

<p>NO.1 NO.4</p>  <p>Объем: 6×500 мл / 6×1000 мл Адаптер: 50 / 100 / 250 мл Макс. скорость: 8000 об/мин Макс. ускорение: 11260/15169×g</p>	<p>NO.2</p>  <p>Объем: 6×2×1000 мл Макс. скорость: 4000 об/мин Макс. ускорение: 6260×g</p>  <p>2×1000мл Стальной бакет</p>
<p>NO.3</p>  <p>Объем: 6×2000 мл Макс. скорость: 4000 об/мин Макс. ускорение: 6260×g</p>  <p>Бакет из нержавеющей стали 2000мл ПЭ бутылка 2000мл Стальной бакет</p>	<p>NO.5</p>  <p>Объем: 6×2400 мл Макс. скорость: 4500 об/мин Макс. ускорение: 6950×g</p>  <p>2400мл Стальной бакет 2400мл Опаловая бутылка 2400мл Индивидуальный адаптер 2400мл Адаптер</p>

Модель	BL800R
Макс. скорость	8000 об/мин
Макс. ускорение	11260×g
Макс. вместимость	6×2400 мл
Погрешность скорости	± 10 об/мин
Время центрифугирования	1 с ~ 99мин59с/1 мин ~ 99ч59мин
Температурный диапазон	-20 °С ~ +40 °С

Погрешность ± 1 °С
температуры
Уровень шума < 70 дБ(А)
https://assa-group.ru/BioRidge_BL800R

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.