



Напольная центрифуга большого объёма с охлаждением L800R. Без РУ

Производитель: Bioridge

Модель: L800R

[https://assa-
group.ru/BioRidge_L800R](https://assa-group.ru/BioRidge_L800R)

[Скачать брошюру в формате pdf](#)

Технические характеристики центрифуги большого объёма с охлаждением:

Автоматическое распознавание ротора обеспечивает безопасность при выборе нескольких роторов. Интеллектуальная функция, которая автоматически идентифицирует используемый ротор и соответствующим образом настраивает параметры центрифугирования. Устраняет ошибки и обеспечивает безопасную работу с различными типами роторов и образцов.

Хранение до 100 пользовательских программ. Практичная функция, позволяющая сохранять и вызывать часто используемые протоколы центрифугирования. Повышает эффективность и воспроизводимость для рутинных задач, экономя время и усилия.

10 уровней ускорения и 11 уровней

замедления. Расширенные параметры настройки для оптимизации скорости центрифугирования в соответствии с типом образца и требованиями протокола.

Возможность свободного замедления обеспечивает бережное обращение с деликатными образцами или образцами с низкой плотностью.

3 Роторы

<p>NO.1 NO.4</p>  <p>Объем: 6×500 мл / 6×1000 мл Адаптер: 50 / 100 / 250 мл Макс. скорость: 8000 об/мин Макс. ускорение: 11260/15169×g</p>	<p>NO.2</p>  <p>Объем: 6×2×1000 мл Макс. скорость: 4000 об/мин Макс. ускорение: 6260×g</p>  <p>2×1000мл Стальной бачок</p>
<p>NO.3</p>  <p>Объем: 6×2000 мл Макс. скорость: 4000 об/мин Макс. ускорение: 6260×g</p>  <p>Бачок из нержавеющей стали 2000мл ПП бутылка 2000мл Стальной бачок</p>	<p>NO.5</p>  <p>Объем: 6×2400 мл Макс. скорость: 4500 об/мин Макс. ускорение: 6950×g</p>  <p>2400мл Стальной бачок 2400мл Пластиковая бутылка 2400мл Индивидуальный адаптер 2400мл Адаптер</p>

Модель	L800R
Макс. скорость	8000 об/мин
Макс. ускорение	11260×g
Макс. вместимость	6×2400 мл
Погрешность скорости	± 10 об/мин
Время центрифугирования	1 с ~ 99мин59с/1 мин ~ 99ч59мин
Температурный диапазон	-20 °С ~ +40 °С
Погрешность температуры	± 1 °С
Уровень шума	< 70 дБ(А)
https://assa-group.ru/BioRidge_L800R	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.