



## Напольная центрифуга большого объёма с охлаждением DL-6M. Без РУ

Производитель: Bioridge

Модель: DL-6M

[https://assa-  
group.ru/BioRidge\\_DL6M](https://assa-group.ru/BioRidge_DL6M)

[Скачать брошюру в формате pdf](#)

### Технические характеристики центрифуги большого объёма:

**Экологически чистый компрессор с хладагентом.** Импортный компрессорный блок с хладагентом R404a, не содержащим фреона.

**9 уровней ускорения и 9 уровней замедления:** Гибкие варианты настройки для оптимизации центрифугирования различных типов проб.

Опции ускорения позволяют контролируемо увеличивать скорость центрифугирования, предотвращая осаждение частиц и повреждение образцов. Опции замедления обеспечивают плавное и постепенное замедление центрифуги, минимизируя перемешивание и обеспечивая целостность осадка.

### 3 Роторы



**NO.1**  
Объем: 6×500 мл  
Адаптер: 50 / 100 / 250 мл  
Макс. скорость: 6000 об/мин  
Макс. ускорение: 6680×g



**NO.2**  
Объем: 6×1200 мл  
Макс. скорость: 4200 об/мин  
Макс. ускорение: 5100×g

### Бакеты и адаптеры для ротора NO.2



1200мл  
Бакет из  
неражавеющей  
стали



1200мл  
ПН бутылка



1200мл  
Круглодонный  
бакет



1200мл  
Овальный бакет



6×20×10мл



6×15×15мл



6×13×20мл



6×5×50мл



6×3×100мл



6×250мл



6×300мл



6×500мл



6×100мл

Модель

DL-6M

Макс. скорость

6000 об/мин

Макс. ускорение

6680×g

Макс. вместимость

6×1200 мл

Погрешность скорости

± 10 об/мин

Время центрифугирования

1 с ~ 99мин59с/1мин ~ 99ч59мин

Температурный диапазон

-20 °C ~ +40 °C

Погрешность температуры  $\pm 1 \text{ }^\circ\text{C}$   
Уровень шума  $< 65 \text{ дБ(А)}$   
[https://assa-group.ru/BioRidge\\_DL6M](https://assa-group.ru/BioRidge_DL6M)

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.