



ASX-1600 автосамплер для масел на 6 штативов

Производитель: Teledyne CETAC
Technologies

Модель: ASX-1600

<https://assa-group.ru/asx-1600-avt-osampler-dlya-masel-na-6-shtativov>

ASX-1600 автосамплер для масел на 6 штативов предназначен для использования в нефтяной промышленности.

Автосамплеры ASX-1400, ASX-1600 имеют возможность смешивания, уникальный маслоуловитель для предотвращения перекрёстного загрязнения. Автосамплеры ASX-1400, ASX-1600 предназначены для анализа металлов износа.

Гомогенизация образца.

Образцы масел, исследуемые в анализе продуктов износа металла, могут содержать твердые частицы, которые могут оседать до начала анализа и делать результаты анализа невоспроизводимыми. Для решения данной проблемы и были разработаны автосамплеры ASX-1400 и ASX-1600.

В автосамплерах каждый образец перед анализом автоматически гомогенизируется. Простая лопастная конструкция эффективно перемешивает и промывает образцы с минимальным расходом промывочного раствора. Контролируемая скорость перемешивания образцов позволяет повысить точность результатов.

Быстрота.

Ускоренное движение повышает эффективность обработки больших объемов образцов. Расположенная в центре автосамплера станция промывки сокращает время перемещения пробоотборника. Среднее время обработки образца составляет 6 с.

Точность.

Программное обеспечение дает возможность конфигурировать глубину проникновения пробоотборника и мешалки, скорость перемешивания образцов.

Чистота.

Объединенный маслоуловитель перемещается над пробоотборником и мешалкой. Маслоуловитель исключает перекрестное загрязнение от беспорядочных капель. Независимые станции промывки пробоотборника и мешалки так же предотвращают загрязнения.

Лопастная мешалка.

Перед анализом каждый образец автоматически гомогенизируется. Контроль скорости мешалки обеспечивает точное смешивание, что приводит к лучшей воспроизводимости и точности результатов анализа.

Маслоуловитель.

Встроенный маслоуловитель движется вместе с пробоотборником и мешалкой, тем самым предотвращая перекрестное загрязнение при движении от образца к образцу.

Независимые промывочные станции.

Независимые непрерывные промывочные станции для пробоотборника и мешалки сводят к минимуму возможность загрязнения образцов.

Технические характеристики

Габаритные размеры (В x Ш x Г)	53 x 84 x 51
Поднос	6 штативов
Вес	30 кг
Интерфейс	RS-232, USB
Питание	220 В, 50 Гц
Требования к ПК	Windows Vi оперативно видеоразре выше; 2 св порта; дост или выше

<https://assa-group.ru/asx-1600-avtosampler-dlya-masel-na-6-shtativov>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.