



Marin-5 улучшенная система распыления

Производитель: Teledyne CETAC
Technologies

Модель: Marin-5

<https://assa-group.ru/marin-5-uluchshennaya-sistema-raspyleniya>

Система распыления Marin-5 позволяет улучшить сигнал в 5 раз и более при использовании методов ICP-AES и ICP-MS. Система распыления Marin-5 состоит из концентрического пневматического распылителя с нагревающей распылительной камерой/ десольватационной системой (кварц). Система распыления предоставляет превосходную стабильность сигнала.

Основные характеристики:

- Повышение сигнала в 5 и более раз при работе на ICP-AES и ICP-MS.
- Встроенная система десольватации для стабильной работы.
- Раздельный контроль температуры систем охлаждения и нагрева.
- Работает со стандартными 6 мм концентрическими распылителями.
- Два режима ввода пробы: наработки и самостоятельного всасывания.
- Встроенный дренажный насос.
- Защитная крышка со смотровым окном.
- Удобный доступ для чистки.

- Малая опорная поверхность.

Распылитель	стеклянный концентрический, диаметр 6 мм
Оптимальная интенсивность поглощения жидкости	0.5 мл/мин
Диапазон потока газа распылителя	от 0.5 до 1.1 л/мин
Материал десольватационной системы	Кварц
Диапазон температуры нагрева	от 100°C до 160°C
Диапазон температуры охлаждения	от -20°C до 10°C
Питание	220 В, 50 - 60 Гц, 2.5 А
Размеры (Ш x Г x В)	29.5 x 26.7 x 31.4 см
Вес	16.1 кг

<https://assa-group.ru/marin-5-uluchshennaya-sistema-raspyleniya>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

