



Компрессоры воздуха "Хроматэк"

Производитель: [Хроматэк](#)

Модель: Компрессоры воздуха

<https://assa-group.ru/kompressory-vozduha>

Компрессор предназначен для получения сжатого воздуха питания пламенных детекторов или использования воздуха в качестве газа-носителя. Сжатый воздух не загрязнен продуктами трения и смазки внутренних деталей компрессора.

Отличительные потребительские качества компрессора - низкий уровень шума и стабильное выходное давление, специально для работы с газовыми хроматографами. Две ступени очистки: сепаратор для очистки от влаги и адсорбционные фильтры для очистки от влаги и тяжелых углеводородов. Последовательное включение компрессора воздуха и фильтра каталитической очистки воздуха от органических примесей 10.0-01 обеспечивает содержание углеводородов в получаемом воздухе на уровне следов (менее 0,1 мг/м³) и может рекомендоваться для питания детекторов при получении максимальной чувствительности (в частности ПФД, а также для использования воздуха в качестве газа-носителя). Комбинация "Компрессор воздуха + Фильтр 10.0-01" эквивалентна предлагаемому различными производителями генераторам нулевого воздуха по предельному содержанию углеводородов, но имеет преимущество по стоимости.

Характеристики

Габариты	ширина	220 мм
	высота	420 мм
	глубина	560 мм
Масса	25 кг	
Потребляемая мощность	не более 200 Вт	
Номинальное рабочее давление воздуха	от 170 до 200 кПа (1,7 -2,0кгс/см ²)	
Производительность при номинальном давлении	3,0 л/мин	
Максимальный уровень шума на расстоянии 1 м	не более 63 дБА	
Электрическое питание	220 В, 50 Гц	

<https://assa-group.ru/kompressory-vozduha>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.